


# Grindinės svarstyklės KERN BFN 3T-3M

**Kaina:****4628.31 € (be PVM)****5600.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BFN 3T-3M

Grindinės svarstyklės KERN BFN 3T-3M - aukštos kokybės pramoninės svarstyklės su nerūdijančio plieno konstrukcija, sukurtos darbui esant sudėtingoms ir higienos reikalaujančioms sąlygoms.

Tvirtas svėrimo tiltelis su IP68 apsauga ir nerūdijančio plieno rodymo įtaisas (IP65) užtikrina patikimą veikimą net ir drėgnoje ar agresyvioje aplinkoje. Dėl prisukamos svėrimo plokštelės svarstyklės yra lengvai prižiūrimos ir valomos, todėl puikiai tinka maisto pramonei bei kitoms sritims, kur itin svarbi higiena.

Prietaisas pristatomas tvirtoje medinėje dėžėje siekiant apsaugoti svarstyklės nuo mechaninių pažeidimų. Pastaba: svėrimo tiltelis patikrintose svarstyklėse turi būti pritvirtintas prie grindų su įvažiavimo rampa, pėdų pora arba duobės rėmu (pasirinktinai).

### PRIVALUMAI

- Tvirtas pramoninis standartas darbui atšiaurioje aplinkoje
- Svėrimo plokštelė prisukama iš viršaus - lengva valyti ir prižiūrėti
- Svėrimo tiltelis iš nerūdijančio plieno, atsparus deformacijai
- 4 suvirinti nerūdijančio plieno apkrovos elementai
- IP68 apsauga nuo dulkių ir vandens
- RVASVT (HACCP) reikalavimus atitinkančios svarstyklės
- Lengvas išlyginimas ir prieiga prie jungiamosios dėžutės
- Nerūdijančio plieno ekranas su IP65 apsauga
- Integruotas maitinimo šaltinis
- Stendas su sieniniu laikikliu (standartiškai)
- Svorio sumavimo funkcija

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 3000 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 1 kg
- Pakartojamumas: 1 kg
- Linijiskumas:  $\pm 1,5$  kg
- Svėrimo plokštės matmenys: 1500 × 1250 × 85 mm
- Svėrimo paviršius: 1500 × 1250 mm
- Tara diapazonas: -3000 kg
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 8 min
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 1500 kg (M2)
- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Ekranų įrenginio matmenys: 266 × 165 × 96 mm
- Ekranų kabelio ilgis: 5 m
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Platformos medžiaga: nerūdijantis plienas
- IP apsauga (svėrimo tiltas): IP68
- IP apsauga (ekranas): IP65
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Atitikties vertinimas: EC tipo patvirtinimas
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856