


# Grindinės svarstyklės KERN BID 1T-4SM

**Kaina:****1348.35 € (be PVM)****1631.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BID 1T-4SM

Grindinės svarstyklės KERN BID 1T-4SM – tai patikimos pramoninės svarstyklės, sukurtos kasdieniams svėrimo darbams logistikoje, gamyboje ir sandėliavime. Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Svarstyklėse įmontuotas tvirtas neslystančio gofruoto plieno svėrimo tiltas ir keturi IP67 apsaugos klasės apkrovos jutikliai, užtikrinantys stabilų ir tikslų svėrimą net sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Integruotas KERN komunikacijos protokolas (KCP) ir platus sąsajų pasirinkimas leidžia svarstyklės lengvai prijungti prie kompiuterių, spausdintuvų ar pramoninių valdymo sistemų. Konstrukcija su viršutine prieiga prie jungiamosios dėžutės palengvina montavimą, išlyginimą ir techninę priežiūrą. Svarstyklės pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje.

**Pastaba:** jei reikia atlikti patikrinimą (atitikties vertinimas pagal NAWI 2014/31/ES), užsakymo metu tai nurodykite, nes po pristatymo pirminis patikrinimas nėra galimas. Nurodykite pilną naudojimo vietos adresą, kad būtų galima atlikti pirminį patikrinimą.

### PRIVALUMAI

- Optimalus kainos ir kokybės santykis
- Tvirtas neslystančio gofruoto plieno svėrimo tiltas
- IP65 apsaugos klasės ekranas ir IP67 platforma bei apkrovos jutikliai
- Lengvas svėrimo tilto išlyginimas ir patogi prieiga prie jungiamosios dėžutės
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimo funkcijos
- Platus sąsajų pasirinkimas ir KERN komunikacijos protokolo (KCP) palaikymas
- Tolerancinis (kontrolinis) svėrimas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svarstyklių konstrukcijos tipas: vieno diapazono
- Svėrimo galia [maks.]: 1500 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,5 kg
- Patikros skalės intervalas [e]: 0,5 kg
- Minimalus svoris [min.]: 10 kg
- Pakartojamumas: 0,5 kg
- Linijiškumas:  $\pm 1,5$  kg
- Vienetai: kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Svėrimo platformos matmenys (P  $\times$  G  $\times$  A): 1000  $\times$  1000  $\times$  108 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P  $\times$  G): 1000  $\times$  1000 mm
- Platformos / svėrimo plokštės medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Ekranas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Ekranas įrenginio kabelio ilgis: 5 m
- IP apsauga - visas įrenginys: IP65
- IP apsauga - ekranas: IP65
- IP apsauga - platforma: IP67
- IP apsauga - apkrovos jutiklis: IP67
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Grynasis svoris: ~ 70 kg
- Gamintojas: KERN & SOHN

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856