


Grindinės svarstyklės KERN BID 1T-4DSM

**Kaina:****1388.31 € (be PVM)****1679.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BID 1T-4DSM

Grindinės svarstyklės KERN BID 1T-4DSM – aukštos skiriamosios gebos dviejų diapazonų pramoninės svarstyklės, skirtos intensyviai naudojimui logistikos, sandėliavimo ir gamybos procesuose. Galima pirminė gamintojo patikra pagal NAWI (užsakoma papildomai).

Dviejų diapazonų sistema automatiškai persijungia į atitinkamą svėrimo režimą priklausomai nuo apkrovos, taip užtikrinant optimalų tikslumą tiek mažesniems, tiek didesniems kroviniams. Svėrimo tiltas pagamintas iš neslystančio gofruoto plieno su keturiais IP67 apsaugos klasės apkrovos jutikliais. IP65 klasės ekranas ir galimybė integruoti įvairias sąsajas leidžia lengvai prijungti svarstyklės prie IT ar valdymo sistemų.

Svarstyklės pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje.

PRIVALUMAI

- Dviejų diapazonų svėrimo sistema su automatiniu persijungimu užtikrina didelį tikslumą
- Tvirtas neslystantis gofruoto plieno svėrimo tiltas intensyviai naudojimui
- IP65 apsaugos klasės ekranas ir IP67 apkrovos jutikliai patikimam darbui
- Galimybė prijungti prie kompiuterio ar spausdintuvo per RS-232, USB, WiFi, Bluetooth ar Ethernet
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 600 kg / 1500 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 0,2 kg / 0,5 kg
- Patikros skalės intervalas [e]: 0,2 kg / 0,5 kg
- Minimalus svoris [Min]: 4 kg / 10 kg

- Pakartojamumas: 0,2 kg / 0,5 kg
- Linijiskumas: $\pm 0,6$ kg / $\pm 1,5$ kg
- Svėrimo vienetai: kg, g, lb, oz, PCS, tJ, HJ
- Aplinkos temperatūra: -10 °C - 40 °C
- Svėrimo platformos matmenys (P \times G \times A): 1000 \times 1000 \times 108 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P \times G): 1000 \times 1000 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Platformos medžiaga: plienas, padengtas milteliais
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Ekranas kabelio ilgis: 5 m
- IP apsauga - ekranas: IP65
- IP apsauga - apkrovos jutiklis: IP67
- Grynasis svoris: ~ 75 kg
- Tolerancinis svėrimas: taip
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiafunkcinės svarstyklės
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856