


Grindinės svarstyklės KERN BXS 1.5T-4SM

**Kaina:****1048.35 € (be PVM)****1268.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BXS 1.5T-4SM

Grindinės svarstyklės KERN BXS 1.5T-4SM – profesionalios pramoninės svarstyklės su nerūdijančio plieno ekranu (IP68) ir tvirtu plieniniu svėrimo tiltu (IP67). Tinkamos naudoti atšiaurioje pramoninėje aplinkoje, kur reikalingas tikslus svėrimas, patvarumas ir higiena.

Šis modelis turi prisukamą svėrimo plokštelę, kurią galima lengvai nuimti ir išvalyti. Ekranas iš nerūdijančio plieno su integruotu maitinimo šaltiniu yra atsparus drėgmei, dulkėms ir chemikalams. Svarstyklės palaiko duomenų perdavimą per RS-232, RS-485 arba „Bluetooth“ (pasirinktinai) sąsajas, todėl gali būti integruojamos į kompiuterių ar spausdintuvų sistemas. Komplektacijoje yra apsauginis darbo dangtis ir sieninis tvirtinimas. Grindinės svarstyklės pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje, kuri svarstyklės apsaugo nuo mechaninių pažeidimų transportavimo metu.

PASTABOS

- Patikrintuose modeliuose svėrimo tiltelis turi būti pritvirtintas prie grindų - galima tvirtinti 2 kylančiomis rampomis, 2 poromis pagrindo plokščių arba šių dviejų variantų deriniu.
- Galima įrengti tik vieną kabelio variantą - RS-232 duomenų sąsają (KERN KXS-A04) arba kojinių pedalą (KERN KXS-A03).

PRIVALUMAI

- Prisukama svėrimo plokštelė lengvai nuimama ir higieniškai valoma
- Plieninis svėrimo tiltas su IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrslų
- Nerūdijančio plieno ekranas su IP68 apsauga
- Integruotas maitinimo šaltinis ir sieninis tvirtinimas

- Duomenų perdavimo galimybės per RS-232, RS-485 ar „Bluetooth“ (pasirinktinai)
- Svorio ir vienetų skaičiaus sumavimas
- PRE-TARE funkcija leidžia iš anksto atimti taros svorį
- Svėrimas su tolerancijos intervalu (kontrolinis svėrimas)
- Svėrimas be vibracijos (gyvūnų svėrimo programa)
- Greitas stabilizavimas ir tiksli matavimo sistema
- Lengvas išlyginimas ir prieiga prie jungiamosios dėžutės iš viršaus
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektaciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Gamintojas: KERN & SOHN GmbH (Vokietija)
- Modelis: BXS 1.5T-4SM
- Svėrimo talpa (maks.): 1500 kg
- Skaitymo geba [d]: 500 g
- Pakartojamumas: 500 g
- Ekscentrinė apkrova 1/3 [Max]: 500 g
- Tiesiškumas: 1 kg
- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 1500 kg (M2)
- Skiriamoji geba: 1:3000
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min.
- Svėrimo sistema: deformacijos matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Platformos matmenys (P × G × A): 1000 × 1000 × 80 mm
- Naudojamas svėrimo paviršius (P × G): 1000 × 1000 mm
- Ekranų įrenginio matmenys (P × G × A): 232 × 150 × 80 mm
- Kabelio ilgis: 5 m
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Apsaugos klasė: platforma - IP67; apkrovos jutikliai - IP67; ekranas - IP68
- Medžiagos: platforma - lakuotas plienas; apkrovos elementai - plienas, dengtas silikonu; ekranas - nerūdijantis plienas
- Sąsajos: RS-232, RS-485, „Bluetooth“ (pasirinktinai)
- Konstrukcijos tipas: vieno diapazono grindinės svarstyklės

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856