

Platforminės svarstyklės KERN EOC 30K-4S

**Kaina:****328.31 € (be PVM)****397.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN EOC 30K-4S

KERN EOC 30K-4S yra tvirtos, aukštos skiriamosios gebos pramoninės platforminės svarstyklės su praktišku „Flip/Flop“ ekrano įrenginiu, užtikrinančiu patogų naudojimą įvairiose darbo vietose.

Pasirenkamas akumuliatorinis maitinimas suteikia mobilumą ir leidžia prietaisą naudoti keliose vietose – laboratorijoje, gamybos ceche, kokybės kontrolės skyriuje ar paleidimo metu.

Svarstyklės veikia dviejų diapazonų režimu: didėjant apkrovai, automatiškai persijungiama į kitą svėrimo diapazoną ir rodmenis, o visiškai pašalinus apkrovą – grįžtama į mažesnę diapazoną. Svėrimas su tolerancijos diapazonu palengvina porcionavimą, dozavimą ar rūšiavimą – vizualinis ir garsinis signalas nurodo, ar svoris patenka į nustatytą ribą. Laikymo funkcija nestabiliomis svėrimo sąlygomis apskaičiuoja stabilų svorį nustatant vidutinę vertę. Nuotolinis valdymas ir paieška atliekama per KERN ryšių protokolą (KCP), suderinimą su MT-SICS protokolu.

Svėrimo platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno su silikonu dengtu aliuminio apkrovos jutikliu ir dažyto plieno pagrindu; platformos IP65 apsaugos klasė užtikrina apsaugą nuo dulkių ir vandens pūslių. Lygio indikatorius ir reguliuojamos kojelės įrengtos standartiškai. Stalo stovas su sieniniu laikikliu ekrano įrenginiui taip pat įtrauktas į standartinę įrangą.

Komplektacija: svarstyklės KERN EOC 30K-4S, ekrano įrenginys su 3 m kabeliu, stalo stovas, sieninis laikiklis, apsauginis darbo dangtis.

Pasirinktinai: įkraunamas akumuliatorius.

PRIVALUMAI

- Dviejų diapazonų svėrimas – automatinis persijungimas pagal apkrovą
- Svėrimas su tolerancijos diapazonu – vizualinis ir garsinis signalas porcionavimui ir rūšiavimui
- Laikymo funkcija stabiliam svoriui nestabiliomis svėrimo sąlygomis

- „Flip/Flop" ekrano įrenginys – patogus naudojimas iš abiejų pusių
- Svėrimo platforma iš nerūdijančio plieno – IP65 apsaugos klasė
- Lygio indikatorius ir reguliuojamos kojelės – standartinė įranga
- Stalo stovas ir sieninis laikiklis – standartinė įranga
- Nuotolinis valdymas su KERN ryšių protokolu (KCP)
- Pasirenkamas akumuliatorinis maitinimas – didelis mobilumas
- Apsauginis darbo dangtis įtrauktas į komplektą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maks. svėrimo galia: 15 kg / 35 kg
- Skaitymo tikslumas: 0,0005 kg / 0,001 kg
- Pakartojamumas: 0,0005 kg / 0,001 kg
- Linijiskumas: $\pm 0,0015$ kg / $\pm 0,003$ kg
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: 10 g
- Svėrimo vienetai: kg, g, lb, oz, PCS
- Svėrimo platformos matmenys (P × G × A): 300 × 300 × 110 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 300 × 300 mm
- Ekrano tipas: LCD
- Ekrano skaitmenų aukštis: 25 mm
- Ekrano įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Svarstyklių plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Platformos medžiaga: minkštas plienas
- Grynasis svoris: apie 6 kg
- Aplinkos temperatūra: nuo –10 °C iki +40 °C
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiavfunkcinės svarstyklės
- Apsaugos klasė (platforma): IP65
- Apsaugos klasė (apkrovos jutiklis): IP65
- Apsaugos klasė (ekranas): be IP apsaugos
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856