

Platforminės svarstyklės KERN IXS 10K-3LM

**Kaina:****908.31 € (be PVM)****1099.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IXS 10K-3LM

KERN IXS 10K-3LM yra pramoninės platforminės svarstyklės su nerūdijančio plieno ekrano įrenginiu, turinčiu IP68 apsaugos klasę, didelį XL ekraną ir EC tipo patvirtinimą, skirtos higieniniam naudojimui atšiauriuose pramonės aplinkose.

Svarstyklės veikia dviejų diapazonų režimu. Svėrimo platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno su silikonu dengtu aliuminio apkrovos elementu; sparno konstrukcijos pagrindas užtikrina ypatingą atsparumą lenkimui, o IP65 apsaugos klasė – apsaugą nuo dulkių ir vandens pusrų. Ekrano įrenginys iš nerūdijančio plieno su integruotu maitinimo šaltiniu turi IP68 apsaugą ir montuojamas lanksčiai – gali stovėti laisvai arba būti pritvirtintas prie sienos. Didelis ekranas su 55 mm skaitmenų aukščiu ir ryškiu foniniu apšvietimu užtikrina aiškų svorio rodmenų nuskaitymą net esant prastam apšvietimui. ESD drenžas apsaugo nuo elektrostatinės iškrovos – tiek nuo svėrimo objektų, tiek nuo su svarstyklėmis dirbančių žmonių.

Svarstyklės jungiamos prie esamų tinklų per RS-232, RS-485 arba pasirenkamą „Bluetooth“ sąsają.

Pastaba: galima įrengti tik vieną kabelio variantą – RS-232 duomenų sąsają KERN KXS-A04 arba KERN kojinių pedalą KERN KXS-A03.

Komplektacija: svarstyklės KERN IXS 10K-3LM, ekrano įrenginys su 3 m kabeliu, sieninis laikiklis.

Pasirinktinai: „Bluetooth“ sąsaja.

PRIVALUMAI

- EC tipo patvirtinimas
- Dviejų diapazonų svėrimas – automatinis persijungimas pagal apkrovą
- Ekranas iš nerūdijančio plieno – IP68 apsaugos klasė
- Platforma iš nerūdijančio plieno – IP65 apsaugos klasė
- Sparno konstrukcijos pagrindas – ypatingas atsparumas lenkimui

- Didelis ekranas – 55 mm aukščio skaitmenys su ryškiu foniniu apšvietimu
- ESD drenažas – apsauga nuo elektrostatinės iškrovos
- Lankstus ekrano montavimas – laisvai stovintis arba pritvirtinamas prie sienos
- RS-232, RS-485 sąsajos; pasirenkama „Bluetooth“ jungtis
- Svėrimas be vibracijos – gyvūnų svėrimo programa
- PRE-TARE funkcija žinomam talpyklos svoriui atimti
- Svėrimas su tolerancijos diapazonu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maks. svėrimo galia: 6 kg / 15 kg
- Skaitymo tikslumas: 2 g / 5 g
- Pakartojamumas: 2 g / 5 g
- Tiesiškumas: 2 g / 5 g
- Ekscentrinė apkrova 1/3 (maks.): 2 g / 5 g
- Skiriamoji geba: 1 : 3000
- Taros diapazonas: –15 kg
- Stabilizavimo laikas: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 15 kg (M1)
- Apkrovos elemento prijungimas: 4 laidai
- Svėrimo sistema: tamprimetas
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo platformos matmenys (P × G × A): 400 × 300 × 94 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 400 × 300 mm
- Ekrano įrenginio matmenys (P × G × A): 232 × 150 × 80 mm
- Ekrano įrenginio kabelio ilgis: 3 m
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Apsaugos klasė (platforma): IP65
- Apsaugos klasė (ekranas): IP68
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856