

Platforminės svarstyklės KERN IXS 300K-2M

**Kaina:****1268.31 € (be PVM)****1534.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IXS 300K-2M

Platforminės svarstyklės KERN IXS 300K-2M – tai tvirtos pramoninės svarstyklės, skirtos intensyviai naudojimui sudėtingomis sąlygomis.

Svarstyklėse įmontuotas nerūdijančio plieno ekrano įtaisas, turintis IP68 apsaugos klasę, XL dydžio ekraną ir EC tipo patvirtinimą [M]. Nerūdijančio plieno svėrimo plokštė ir itin standi platformos konstrukcija užtikrina mechaninį atsparumą ir ilgalaikį stabilumą. Integruotas ESD drenažas apsaugo nuo elektrostatiškos iškravų, o ryšio sąsajos leidžia svarstyklės lengvai integruoti į esamas IT ir gamybos sistemas. Pastaba: galima įrengti tik vieną kabelio variantą - RS-232 duomenų sąsają KERN KXS-A04 arba KERN kojinių pedalą KERN KXS-A03.

PRIVALUMAI

- Nerūdijančiojo plieno svėrimo plokštė ir ekranas
- IP68 apsaugos klasės ekranas ir IP65 apsaugos klasės platforma
- Didelis XL ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis
- Dviejų diapazonų svėrimas su didesne raiška
- ESD apsauga nuo elektrostatiškos iškravų
- Lankstus ekranas montavimas – pastatomas arba tvirtinamas prie sienos
- Galimybė integruoti per RS-232, RS-485 arba Bluetooth (pasirenkama)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 150 kg / 300 kg
- Svėrimo diapazonų skaičius: 2

- Skaitymo geba [d]: 50 g / 100 g
- Pakartojamumas: 50 g / 100 g
- Tiesiškumas: 50 g / 100 g
- Ekscentrinė apkrova 1/3 [Max]: 50 g / 100 g
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Tara diapazonas: -300 kg
- Svėrimo sistema: tamprimetas
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 300 kg (M1)
- Svėrimo plokštės matmenys (P × G × A): 650 × 500 × 133,5 mm
- Svėrimo paviršius (P × G): 650 × 500 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Lygio indikatorius: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Ekranas: LCD, XL
- Ekranas skaitmenų aukštis: 55 mm
- Ekranas įrenginio matmenys (P × G × A): 232 × 150 × 80 mm
- Ekranas kabelio ilgis: 3 m
- IP apsauga - ekranas: IP68
- IP apsauga - platforma: IP65
- Funkcijos: skaičiavimo, duomenų išlaikymo (HOLD), viršūnės (PEAK), PRE-TARE, tolerancinis svėrimas, gyvūnų svėrimo programa, pagalbos funkcija ekrane
- Svėrimo vienetai: kg
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856