

Platforminės svarstyklės KERN IXS 30K-2LM

**Kaina:****1078.31 € (be PVM)****1304.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN IXS 30K-2LM

Platforminės svarstyklės KERN IXS 30K-2LM skirtos tiksliam ir patikimam svėrimui pramoninėse aplinkose, kur reikalingas aukštas atsparumas, didelis tikslumas ir oficialus EC tipo patvirtinimas [M]. Šis modelis idealiai tinka gamybos, sandėliavimo, logistikos ir kokybės kontrolės procesams.

Svarstyklėse įmontuota tvirta nerūdijančio plieno svėrimo platforma ir IP68 apsaugos klasės nerūdijančio plieno ekrano įtaisas, todėl svarstyklės yra tinkamos naudoti atšiauriomis sąlygomis. Dviejų svėrimo diapazonų sistema leidžia pasiekti didesnę tikslumą mažesnėms apkrovoms, išlaikant pakankamą talpą sunkesniems kroviniams. Didelis XL ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis užtikrina puikų rodmenų matomumą net esant prastam apšvietimui. Integruotos funkcijos, tokios kaip PRE-TARE, tolerancinis ir gyvūnų svėrimas, leidžia svarstyklės lanksčiai pritaikyti įvairioms užduotims. Pastaba: galima įrengti tik vieną kabelio variantą - RS-232 duomenų sąsają KERN KXS-A04 arba KERN kojinių pedalą KERN KXS-A03.

PRIVALUMAI

- Tvirtas pramoninis standartas, skirtas intensyviai naudojimui
- Didelis XL ekranas su ryškiai apšviestais skaitmenimis
- Dviejų diapazonų svėrimo sistema didesniam tikslumui
- ESD drežas apsaugai nuo elektrostatinės iškvos
- Lankstus ekrano montavimas - laisvai pastatomas arba tvirtinamas prie sienos
- RS-232, RS-485 ir „Bluetooth“ (pasirinktinai) sąsajos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [maks.]: 15 kg | 30 kg
- Skaitymo geba [d]: 5 g | 10 g

- Svėrimo diapazonų skaičius: 2
- Pakartojamumas: 5 g | 10 g
- Tiesiškumas: 5 g | 10 g
- Ekscentrinė apkrova 1/3 [maks.]: 5 g | 10 g
- Svėrimo sistema: tamprimetas
- Svėrimo vienetai: kg
- Tara diapazonas: -30 kg
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Įšilimo laikas: 10 min
- Svėrimo paviršius (plotis × gylis): 500 × 400 mm
- Svėrimo plokštės matmenys (P×G×A): 500 × 400 × 123 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Apkrovos elemento jungtis: 6 laidų
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Lygio indikatorius: taip
- Ekranų įrenginio matmenys (P×G×A): 232 × 150 × 80 mm
- Ekranų kabelio ilgis: 3 m
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 30 kg (M1)
- Atitiktis: EC tipo patvirtinimas [M]
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856