

Platforminės svarstyklės KERN SXS 100K-2LM

**Kaina:****2068.31 € (be PVM)****2502.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN SXS 100K-2LM

KERN SXS 100K-2LM yra nerūdijančio plieno platforminės svarstyklės su IP68 apsaugos klase turinčiu nerūdijančio plieno ekrano įrenginiu, specialiai suprojektuotos padidintiems higienos reikalavimams maisto pramonėje. Prietaisas tinkamas porcijų dalijimui, svėrimui ir iš anksto supakuotų produktų kontrolei gamybos, perdirbimo, kokybės kontrolės ir mažmeninės prekybos srityse.

Svarstyklės veikia dviejų diapazonų režimu: didėjant apkrovai, automatiškai persijungiama į kitą svėrimo diapazoną ir rodmenis, o visiškai pašalinus apkrovą – grįžtama į mažesnę diapazoną. Didelis ekranas su 55 mm skaitmenų aukščiu ir ryškiu apšvietimu užtikrina aiškų svorio rezultatų nuskaitymą net prastame apšvietime. Intuityvios KERN meniu struktūros valdymas leidžia spausdinti svorio rezultatus ir lanksčiai pritaikyti prietaisą darbo poreikiams.

Svėrimo platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno su hermetiškai suvirintu nerūdijančio plieno apkrovos jutikliu (IP68). Pagrindo sparnų konstrukcija užtikrina ypatingą atsparumą lenkimui. Įžeminta svėrimo plokštė sumažina statinį krūvį. Ekrano įrenginys su integruotu maitinimo šaltiniu tvirtinamas sieniniame laikiklyje (standartinis) ir jungiamas 2,5 m kabeliu. Prietaisas jungiamas prie esamų tinklų per RS-232 arba RS-485 sąsają; pasirenkama „Bluetooth“ jungtis palengvina belaidį duomenų mainus su spausdintuvu.

Komplektacija: svarstyklės KERN SXS 100K-2LM, ekrano įrenginys su 2,5 m kabeliu, sieninis laikiklis.

Pasirinktinai: „Bluetooth“ sąsaja.

PRIVALUMAI

- Dviejų diapazonų svėrimas – automatinis persijungimas pagal apkrovą
- Specialiai sukurtos padidintiems higienos reikalavimams maisto pramonėje

- Platforma ir apkrovos jutiklis iš nerūdijančio plieno – IP68 apsaugos klasė
- Hermetiškai suvirintas apkrovos jutiklis – lengvas valymas
- Sparnų konstrukcijos pagrindas – ypatingas atsparumas lenkimui
- Didelis ekranas – 55 mm skaitmenų aukštis su ryškiu apšvietimu
- Sieninis laikiklis ekrano įrenginiui – standartinė įranga
- RS-232, RS-485 sąsajos; pasirenkama „Bluetooth“ jungtis
- Svėrimas su tolerancijos diapazonu
- Minimalus svoris: 0,4 kg / 1 kg

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maks. svėrimo galia: 60 kg / 150 kg
- Minimalus svoris: 0,4 kg / 1 kg
- Skaitymo tikslumas: 0,02 kg / 0,05 kg
- Pakartojamumas: 0,02 kg / 0,05 kg
- Linijinis: $\pm 0,02$ kg / $\pm 0,05$ kg
- Mažiausias vieneto svoris skaičiuojant vienetus: 50 g
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo platformos matmenys (P × G × A): 650 × 500 × 135 mm
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 650 × 500 mm
- Ekranas tipas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 55 mm
- Ekranas įrenginio kabelio ilgis: 2,5 m
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Platformos medžiaga: nerūdijantis plienas
- Grynasis svoris: apie 34 kg
- Aplinkos temperatūra: nuo –10 °C iki +40 °C
- Svarstyklių konstrukcijos tipas: daugiavienė svarstyklė
- Apsaugos klasė (ekranas): IP68
- Apsaugos klasė (apkrovos jutiklis): IP68
- Sąsajos: RS-232, RS-485; „Bluetooth“ (pasirenkama)
- Gamintojas: KERN & SOHN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856