

# Platforminės svarstyklės KERN SXS 60K-2LM

**Kaina:****1678.31 € (be PVM)****2030.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN SXS 60K-2LM

Platforminės svarstyklės KERN SXS 60K-2LM - nerūdijančio plieno svarstyklės su IP68 apsaugos klasės indikatoriumi ir EC tipo patvirtinimu, pritaikytos intensyviai naudojimui pramonėje ir maisto sektoriuje, kur būtinas patikimas svorio nustatymas ir higieniška konstrukcija.

Platforma pagaminta iš nerūdijančio plieno, o silikoniniu sluoksniu padengtas apkrovos elementas apsaugotas pagal IP68 klasę. Sparno tipo konstrukcija pasižymi dideliu atsparumu lenkimui, o įžeminta svėrimo plokštė sumažina statinio krūvio poveikį. Nerūdijančio plieno indikatorius su ryškiu LCD ekranu užtikrina aiškų rodmenų matomumą. Integruotos RS-232 ir RS-485 sąsajos bei pasirenkamas „Bluetooth“ leidžia paprastai prijungti svarstyklės prie kompiuterio ar spausdintuvo.

Pastaba: galima įrengti tik vieną kabelio parinktį - RS-232 duomenų sąsają KERN KXS-A04 arba kojinių pedalą KERN KXS-A03.

## PRIVALUMAI

- EC tipo patvirtinimas naudoti teisiškai reglamentuojamose srityse
- Apkrovos elementas su IP68 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū
- Nerūdijančio plieno indikatorius su IP68 apsaugos klase
- Sparno tipo platformos konstrukcija atspari lenkimui
- Įžeminta svėrimo plokštė statinio krūvio mažinimui
- Didelis LCD ekranas su 55 mm aukščio, ryškiai apšviestais skaitmenimis
- ESD drenažas apsaugai nuo elektrostatinio išlydžio
- RS-232 ir RS-485 sąsajos, pasirenkamas „Bluetooth“ ryšys
- Sieninis indikatoriaus tvirtinimas standartinėje komplektacijoje

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 30 kg | 60 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 10 g | 20 g
- Pakartojamumas: 10 g | 20 g
- Tiesiškumas: 10 g | 20 g
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 [Max]: 10 g | 20 g
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Taros diapazonas: -60 kg
- Įšilimo laikas: 10 min
- Reguliavimo galimybės: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svoris: 60 kg (M1)
- Svėrimo sistema: įtempimo matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Svėrimo plokštės matmenys (plotis × gylis × aukštis): 500 × 400 × 123 mm
- Svėrimo paviršius (plotis × gylis): 500 × 400 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Rodymo įtaiso matmenys (plotis × gylis × aukštis): 232 × 150 × 80 mm
- Rodymo įrenginio kabelio ilgis: 2,5 m
- Ekranų skaitmenų aukštis: 55 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Gamintojas: KERN

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856