

Platforminės svarstyklės KERN SXS 6K-3M

**Kaina:****1108.31 € (be PVM)****1341.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PLATFORMINĖS SVARSTYKLĖS KERN SXS 6K-3M

Platforminės svarstyklės KERN SXS 6K-3M – tai nerūdijančio plieno pramoninės svarstyklės, skirtos darbui aplinkose, kuriose taikomi aukšti higienos ir patikimumo reikalavimai. Svarstyklės turi EC tipo patvirtinimą ir IP68 apsaugos klasės ekraną.

Šis modelis pasižymi nerūdijančio plieno platforma su itin tvirta, lenkimui atsparia konstrukcija ir silikonine apkrovos elemento danga. Integruotas ESD drenažas sumažina elektrostatinio išlydžio riziką. Didelio kontrasto LCD ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis leidžia patogiai nuskaityti rezultatus net prasto apšvietimo sąlygomis. Svarstyklės gali būti integruojamos į esamas sistemas per RS-232, RS-485 arba „Bluetooth“ sąsajas (pasirinktinai). Intuityvi KERN meniu struktūra leidžia lengvai konfigūruoti svėrimo ir spausdinimo funkcijas. Komplektacija: platforminės svarstyklės KERN SXS 6K-3M, ekranas su sieniniu laikikliu, integruotas maitinimo šaltinis, naudotojo vadovas. Pastaba: galima įrengti tik vieną kabelio parinktį (RS-232 duomenų sąsają KERN KXS-A04 arba KERN kojinių pedalą KERN KXS-A03).

PRIVALUMAI

- Aukšta apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū
- EC tipo patvirtinimas naudojimui teisiškai reglamentuojamose srityse
- Itin tvirta, lenkimui atspari platformos konstrukcija
- ESD drenažas apsaugai nuo elektrostatinio išlydžio
- Didelis, ryškus LCD ekranas su 55 mm aukščio skaitmenimis
- Tinka maisto pramonėje taikantiems aukštus higienos reikalavimus
- Galimybė prijungti prie tinklų per RS-232, RS-485 arba „Bluetooth“
- Intuityvus meniu ir lengvai konfigūruojamas duomenų spausdinimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [maks.]: 3 kg / 6 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 1 g / 2 g
- Pakartojamumas: 1 g / 2 g
- Tiesiškumas: 1 g / 2 g
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 [maks.]: 1 g / 2 g
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Taros diapazonas: -6 kg
- Įšilimo laikas: 10 min
- Svėrimo sistema: įtempimo matuoklis
- Svėrimo vienetai: kg
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas reguliavimo svarelis: 6 kg (M1, KERN)
- Svėrimo paviršius (P×G): 300 × 240 mm
- Svėrimo plokštės matmenys (P×G×A): 300 × 240 × 86 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Ekranų įrenginio matmenys (P×G×A): 232 × 150 × 80 mm
- Ekranų įrenginio kabelio ilgis: 2 500 m
- Lygio indikatorius: taip
- Pasukamos sraigtinės kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- Sąsajos: RS-232 / RS-485 / „Bluetooth“ (pasirinktinai)
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856