

# Stendinės svarstyklės KERN WTB 10K-3N

**Kaina:****283.35 € (be PVM)****342.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KERN svarstyklės**

Vokietijos kompanijos KERN gaminamos svarstyklės pasižymi nepriekaištinga kokybe, matavimų tikslumu ir puikiais darbinėmis savybėmis. KERN produkciją sudaro asmeninės, medicininės svarstyklės, prekybinės svarstyklės, platforminės, kraninės svarstyklės, laboratorijoms skirtos svarstyklės ir įvairūs papildomi komponentai svarstyklėms.

**STENDINĖS SVARSTYKLĖS KERN WTB 10K-3N**

Stendinės svarstyklės KERN WTB 10K-3N - tai kompaktiškos ir patikimos svarstyklės porcijavimui, dozavimui ir svėrimo patikrai, skirtos maisto pramonei ir kitoms sritims, kuriose svarbi atitiktis higienos reikalavimams, greitas svėrimas ir aiški svorio kontrolė.

Šis modelis pasižymi IP65 apsauga, todėl tinka naudoti aplinkoje, kur reikalinga apsauga nuo dulkių ir vandens pusrų. Specialus kontrolinio svėrimo ekranas su spalvine indikacija leidžia greitai suprasti, ar svoris yra per mažas, tinkamas ar per didelis. Antras ekranas svarstyklių gale leidžia matyti rodmenis iš abiejų pusių, o stabilūs svorio matavimai pateikiami vos per 2 sekundes. Dėl kompaktiškos konstrukcijos, nedidelio svorio ir įdubų rankenoms apačioje svarstyklės yra patogios perkelti tarp skirtingų darbo vietų.

**PRIVALUMAI**

- Atitinka padidintus higienos reikalavimus maisto pramonėje
- Padeda užtikrinti RVASVT reikalavimus atitinkančią kokybės sistemą
- IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens pusrų (tik naudojant įkraunamą bateriją)
- Labai greitas rodmenų stabilizavimas per 2 sekundes
- Kontrolinio svėrimo ekranas su spalvine indikacija
- Antras ekranas svarstyklių gale patogiam rodmenų nuskaitymui

- Kompaktiška konstrukcija patogi naudoti mažose erdvėse
- Didelis mobilumas naudojant įkraunamą bateriją (pasirenkama)
- Įdubos rankenos apačioje palengvina transportavimą
- Apsauginis darbinis dangtis įtrauktas į komplektaciją

#### **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Svėrimo galia (maks.): 15 000 g
- Skaitymo tikslumas (d): 2 g
- Pakartojamumas: 2 g
- Linijiniškumas:  $\pm 4$  g
- Vienetai: g
- Svėrimo paviršiaus matmenys (P × G): 263 × 203 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Ekranas: LCD
- Ekranas skaitmenų aukštis: 25 mm
- Kontrolinis svėrimas: taip
- Darbinė temperatūra: -10 °C - 40 °C
- IP apsauga - visas prietaisas: IP65
- IP apsauga - apkrovos jutiklis: IP65
- Svarstyklių tipas: vieno diapazono svarstyklės
- Grynasis svoris: ~ 3,2 kg
- Gamintojas: KERN

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856