

Tiksliosios svarstyklės KERN PLJ 1200-3A

**Kaina:****1528.31 € (be PVM)****1849.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TIKSLIOSIOS SVARSTYKLĖS KERN PLJ 1200-3A

Tiksliosios svarstyklės KERN PLJ 1200-3A skirtos tiksliam laboratoriniam svėrimui, receptūrų ruošimui ir kitoms užduotims, kur reikalingas didelis tikslumas bei patogus valdymas. Tai aukštos kokybės modelis su grafiniu ekranu, automatinio vidinio reguliavimo ir plačiomis duomenų išsaugojimo galimybėmis.

Šiame modelyje integruotas aiškus grafinis ekranas su tekstiniais naudotojo nurodymais, todėl valdymas yra greitas ir paprastas. Integruota receptūrų duomenų bazė leidžia išsaugoti iki 99 receptūrų, kiekviename jų – iki 20 sudedamųjų dalių su pavadinimais ir tikslinėmis vertėmis. Automatinis vidinis kalibravimas užtikrina didelį matavimo tikslumą ir sumažina priklausomybę nuo naudojimo vietos. Svarstyklės taip pat turi dozavimo pagalbos funkciją, vidinę atmintį ir standartinį traukos skydą. Modelis tinka ir mobilioms taikymo sritims, pavyzdžiui, aukso ir juvelyrinių dirbinių supirkimui.

PRIVALUMAI

- Grafinis ekranas užtikrina patogų ir aiškų valdymą
- Receptūrų duomenų bazėje galima išsaugoti iki 99 receptūrų
- Kiekviename recepte galima įrašyti iki 20 sudedamųjų dalių
- Automatinis vidinis kalibravimas užtikrina didelį tikslumą
- Tinka tiksliam dozavimui ir receptūrų ruošimui
- Galimi kelių kalbų naudotojo nurodymai ekrane (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
- Vidinė atmintis receptūrų ir tikslinių verčių saugojimui
- Standartinis traukos skydas padeda užtikrinti stabilesnius rezultatus
- Tinka mobilioms taikymo sritims, kur reikalingas tikslus svėrimas
- Į komplektaciją įtrauktas apsauginis darbinis dangtis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo galia (maks.): 1200 g
- Skaitymo tikslumas (d): 1 mg
- Pakartojamumas: 1 mg
- Linijiškumas: 3 mg
- Ekscentrinė apkrova esant 1/3 Max: 5 mg
- Mažiausias svoris (USP): 2 g
- Skiriamoji geba: 1 200 000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Tara diapazonas: 1200 g
- Kalibravimas: vidinis, automatinis
- Įšilimo laikas: 8 val.
- Svėrimo sistema: jėgos kompensavimas
- Svėrimo vienetai: ct, tl (Tw), gn, oz, mg, ozt, tl (HK), g, mo, lb, tl (Singapūras, Malaizija), dwt
- Svėrimo plokštės skersmuo: 110 mm
- Svėrimo plokštės medžiaga: nerūdijantis plienas
- Svėrimo erdvė (Ø × A): 150 × 60 mm
- Skydo matmenys (Ø × A): 160 × 70 mm
- Korpuso medžiaga: plastikas
- Korpuso matmenys (P × G × A): 210 × 340 × 100 mm
- Sumontuoto įrenginio matmenys (P × G × A): 210 × 340 × 160 mm
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856