Dvylikos kanalų temperatūros registratorius Lutron BTM-4208SD



Kaina:
761.94 € (be PVM)
921.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DVYLIKOS KANALŲ TEMPERATŪROS REGISTRATORIUS LUTRON BTM-4208SD

BTM-4208SD – tai profesionalus 12 kanalų temperatūros registratorius su SD kortelės duomenų registratoriumi, skirtas nuolatiniam temperatūros stebėjimui pramonės, laboratorijų ir kitų taikymų procesuose. Prietaisas palaiko 6 termoporos tipus (K, J, T, E, R, S) ir patentuotas keliose šalyse.

Prietaisas vienu metu matuoja 12 kanalų (T1–T12) temperatūrą ir rodo juos dideliame LCD ekrane – 8 kanalai vienu metu arba 9–12 kanalai atskirame puslapyje. SD kortelės duomenų registratorius su tiksliu laikrodžiu leidžia kaupti visų 12 kanalų duomenis realiuoju laiku – failai eksportuojami tiesiai į Excel be papildomos programinės įrangos. Postūmio korekcija leidžia kompensuoti jutiklio nuokrypį.

Komplektacija: registratorius BTM-4208SD, 2 × K tipo temperatūros zondas TP-01, SD kortelė (2 GB), kietas dėklas CA-08, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: papildomi K tipo temperatūros zondai TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U811-WIN arba SW-E802, 9 V kintamosios srovės adapteris. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- 12 kanalų temperatūros matavimas vienu metu
- 6 termoporos tipai: K, J, T, E, R, S
- SD kortelės duomenų registratorius – duomenys tiesiai į Excel
- Mėginių ėmimo intervalas 1–3 600 s

- Postūmio korekcija
- MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas

Jutiklio tipas	Diapazonas	Skyra	Tikslumas
K tipas	–100,0–-50,1 °C	0,1 °C	±(0,4 % + 1 °C)
K tipas	–50,0–+999,9 °C	0,1 °C	±(0,4 % + 0,5 °C)
K tipas	1 000–1 300 °C	1 °C	±(0,4 % + 1 °C)
J tipas	–100,0–-50,1 °C	0,1 °C	±(0,4 % + 1 °C)
J tipas	–50,0–+999,9 °C	0,1 °C	±(0,4 % + 0,5 °C)
J tipas	1 000–1 150 °C	1 °C	±(0,4 % + 1 °C)
T tipas	–100,0–-50,1 °C	0,1 °C	±(0,4 % + 1 °C)
T tipas	–50,0–+400,0 °C	0,1 °C	±(0,4 % + 0,5 °C)
E tipas	–100,0–-50,1 °C	0,1 °C	±(0,4 % + 1 °C)
E tipas	–50,0–+900,0 °C	0,1 °C	±(0,4 % + 0,5 °C)
R tipas	0–600 °C	1 °C	±(0,4 % + 0,5 °C)
R tipas	601–1 700 °C	1 °C	±(0,4 % + 1 °C)
S tipas	0–600 °C	1 °C	±(0,4 % + 0,5 °C)
S tipas	601–1 500 °C	1 °C	±(0,4 % + 1 °C)

Bendri parametrai

- Kanalų skaičius: 12 (T1–T12)
- Ekranas: LCD 82 × 61 mm, žalias apšvietimas
- Duomenų registratorius: SD kortelė (1–16 GB)
- Mėginių ėmimo intervalas: 1–3 600 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 8 × 1,5 V AA baterijos arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Srovės sąnaudos: ≈ 7,5 mA (be SD įrašymo ir apšvietimo)
- Darbo sąlygos: 0–50 °C; ≤ 85 % RH
- Matmenys: 225 × 125 × 64 mm
- Svoris: 948 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856