Skaitmeninis liuksmetras Benetech GT1011



Kaina:
27.48 € (be PVM)
33.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS LIUKSMETRAS BENETECH GT1011
Skaitmeninis liuksmetras Benetech GT1011 skirtas šviesos intensyvumui matuoti 0–200 000 lux diapazone. Prietaisas tinkamas naudoti biuruose, sandėliuose, mokymo įstaigose, gamybinėse patalpose, šiltnamiuose, laboratorijose ir kitose vietose, kur reikalinga tiksli apšvietimo kontrolė.
Įrenginys leidžia matuoti apšviestumą lux arba footcandle (Fc) vienetais, taip pat rodo aplinkos temperatūrą (°C arba °F). LCD ekranas su foniniu apšvietimu užtikrina aiškų rodmenų matomumą, o MAX, MIN ir HOLD funkcijos leidžia analizuoti matavimo rezultatus. Integruotas silicio fotodiodo jutiklis garantuoja stabilų ir tikslų matavimą, o automatinio išsijungimo funkcija padeda taupyti baterijos energiją.
Komplektacija: liuksmetras Benetech GT1011, 3 x AAA 1,5 V baterijos, naudotojo instrukcija (PL/EN), originali pakuotė.
PRIVALUMAI

- Platus matavimo diapazonas iki 200 000 lux
- Galimybė pasirinkti lux arba Fc matavimo vienetus
- Integruotas aplinkos temperatūros matavimas su °C ir °F pasirinkimu
- LCD ekranas su foniniu apšvietimu
- MAX, MIN ir duomenų sulaikymo (HOLD) funkcijos
- Trumpas mėginių ėmimo laikas
- Automatinis išsijungimas su galimybe išjungti funkciją
- Žemos baterijos indikacija
- Apsauginis jutiklio dangtelis
- Trikojo tvirtinimo anga

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: GT1011
- Apšvietimo matavimo diapazonas: 0–200 000 lux / 1–18 500 Fc
- Matavimo tikslumas: ±3 % rdg ±0,5 % fs (<10 000 lux); ±4 % rdg ±10 dgts (>10 000 lux)
- Mėginių ėmimo dažnis: 2 kartai per sekundę
- Jutiklis: silicio fotodiodas
- Baterijos veikimo laikas: apie 18 val. nepertraukiamo darbo
- Darbinė temperatūra ir drėgmė: 0 °C – 40 °C, 10–90 % RH
- Laikymo temperatūra ir drėgmė: -10 °C – 50 °C, 10–90 % RH
- Maitinimas: 3 x 1,5 V AAA baterijos
- Automatinis išsijungimas: po 10 min.
- Matavimo funkcijos: MAX, MIN, HOLD
- Apšvietimo vienetai: lux, Fc
- Temperatūros vienetai: °C, °F
- Atitiktis: EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
- Gamintojas: Benetech

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856