

Šviesos matuoklis Benetech GM 1020

**Kaina:****36.16 € (be PVM)****43.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠVIESOS MATUOKLIS BENETECH GM 1020

Šviesos matuoklis Benetech GM 1020 yra 0-200 000 liuksų diapazono šviesos intensyvumo matavimo prietaisas. Jis naudojamas daugelyje sričių. Matuoklis gali būti naudojamas elektros-optikos pramonėje. Jis taip pat naudojamas tikrinant patalpas, kuriose dirba ar būna žmonės, taip pat veisiant augalus ir gyvūnus.

KOMPLEKTACIJA: šviesos matuoklis Benetech GM 1020, naudojimo instrukcija, baterija

PRIVALUMAI

- Didelis papildomų matavimo funkcijų pasirinkimas: prietaisas gali išmatuoti ne tik srovės, maksimalias ir minimalias šviesos bei temperatūros reikšmes, bet ir apšvietimo skirtumą, į laiką integruotą apšvietimo vertę ir jos vidutinę vertę
- Automatinio apšvietimo duomenų saugojimo (iki 1900 grupių) arba rankinio apšvietimo duomenų įrašymo (iki 60 grupių) funkcija
- Platus matavimo diapazonas (nuo 0 iki 200 000 liuksų) ir automatinio diapazono perjungimo funkcija
- Pridedama programinė įranga, skirta surinktiems duomenims analizuoti kompiuteryje, leidžia vartotojams lengvai valdyti skaitiklį
- Greitas atsako laikas, didelis mobilumas ir valdymas viena ranka.
- Pasukama galvutė - jutiklį galima pasukti 180 laipsnių kampu
- Apšviestas ekranas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0-200 000 liuksų / 0-18500 Fc
- Matavimo tikslumas: $\pm 3 \% \text{ rdg} \pm 0,5 \% \text{ fs}$ (<10 000 liuksų) $\pm 4 \% \text{ rdg} \pm 10 \text{ dgts.}$ (>10 000 liuksų)
- Mėginių ėmimo laikas: 2 kartai/s
- Fotoelektrinis jutiklis: silicio diodas
- Baterijos veikimo laikas: apytiksl. 18 valandų nepertraukiamo veikimo
- Temp. ir darbinė drėgmė: nuo 0 iki 40 °C, 10-90 % RH
- Temp. ir laikymo drėgmė: nuo -20 iki 50 °C, 10-90 % RH
- Maitinimas: 2 x AAA baterijos
- Matmenys: 149 x 52 x 25 mm
- Svoris: 121 g (be akumulatoriaus)
- Automatinis išsijungimas: po 5 minučių
- Galimi vienetai: Lux (lux) arba Fc (stop candela)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856