

Šviesos matuoklis DT-1301

**Kaina:****58.22 € (be PVM)****70.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠVIESOS MATUOKLIS DT-1301

DT-1301 yra naudojamas tiksliam apšvietimo matavimui. Jame yra silicio fotoelementas, prijungtas prie matuoklio 1,5 metro kabeliu.

Šviesos matavimą galima atlikti nuo 0 iki 50 000 liuksų.

Vartotojas gali pasirinkti diapazoną ir matavimo vienetus (Lux / Fc).

Prietaisas gali veikti dinaminės vertės matavimo režimu ir didžiausios vertės nuskaitymo režimu (funkcija MAX). HOLD funkcija leidžia užlaikyti indikacijas.

DT-1301 maitina viena 12 V šarminė A23 tipo baterija. Jame yra automatinis maitinimo išjungimas po 15 minučių.

DT-1301 gali būti naudojamas: matavimams namuose, darbe, mokykloje, augalų ir gyvūnų veisyklų patalpose, fotografavimo studijose ir pan.

MATUOKLIO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: fotoelementas su filtru
- Matmenys 115 x 60 x 27 mm
- Kabelio ilgis: 1,5 m

- Matavimo diapazonas: 200, 2.000, 20.000, 50.000 Lux/Fc (1Fc = 10.76 Lux)
- Indikacija už diapazono ribų: LO indikacija ekrane
- Vienetai: Lux / Fc
- Matavimo tiksluma: $\pm 5\%$ matavimo vertės ± 10 skaitmenų (<10.000 liuksų/Fc); $\pm 10\%$ matavimo vertės ± 10 skaitmenų (> 10 000 liuksų/Fc) * Tikslumas patikrintas naudojant volframo lempuotę, kurios kaitinimo siūlelio temperatūra yra 2856 ° K (Kelvinas); Matavimo skiriamoji geba 0,1, 1, 10, 100 Lux/Fc (priklausomai nuo diapazono); Mėginiai imami 1,5 karto per sekundę
- Pakartojamumas: $\pm 2^\circ$
- Temperatūros koeficientas: $\pm 0,1\% / ^\circ C$
- Ekranas LCD, apšviestas
- Papildomos funkcijos: HOLD - laikant dabartinę indikaciją ekrane; MAX - maksimalių išmatuotų verčių peržiūra
- Maitinimo šaltinis: 1 x 12V nuolatinės srovės baterija, tipas A23
- Energijos taupymas: Automatinis išjungimas po 15 minučių neveikimo
- Baterijos išsikrovimo indikatorius: BAT simbolis ekrane
- Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 ° C
- Drėgmė: 10 ~ 80% RH
- Laikymo sąlygų temperatūra: -10 ~ 60 ° C
- Drėgmė: iki 80% RH - be baterijų
- Sertifikatai ir patvirtinimai: CE ženklas

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856