Šviesos matuoklis KIMO LX 200



Kaina:
779.96 € (be PVM)
943.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Šviesos matuoklis "KIMO LX 200"

Rankinis šviesos matuoklis. Matavimo diapazonas nuo 0.1 iki 200,000 lux. Gali dirbti nepertraukiamu režimu iki 99 dienų. Galima išsaugoti matavimo duomenis, o vėliau perdavus į kompiuterį specialia programine įranga juos analizuoti (programinė įranga įtraukta į komplektą).

Matuoklis sukalibruotas. Parduodamas kartu su kalibravimo sertifikatu, transportavimo dėklu, baterijomis, instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Momentinė apšvieta. Rodomi momentinės / maksimalios / minimalios reikšmės
- Santykinė apšvieta. Leidžia atlikti santykinius matavimus nuo ataskaitos taško, kiekybiškam šviesos įvesties matavimui arba apšvietimo sumažėjimui
- Apšvietimo įvertinimas pagal oro sąlygas
- Kartografinė apšvieta - erdvės vaizdavimas. Spalvotas vaizdavimas pagal lygius ataskaitose
- Minimalaus / vidutinio lygio apskaičiavimas šviesos tolygumo nustatymui
- NF EN 12464-1; NF EN 12464-2; NF EN 12193 standartai

MATAVIMAS

- Diapazonas: nuo 0.0 iki 200 000 Lux
- Tikslumas: ± 2% nuo matavimo reikšmės arba ± 2 lux
- Rezoliucija: 0.1 diapazone nuo 0 iki 9999 lx; 0.01 diapazone nuo 10.00 iki 99.99 klx; 0.1 diapazone

nuo 100.0 iki 200.0 klx
- Diapazonas: nuo 0 iki 18585 fc
- Tikslumas: ± 2% nuo matavimo reikšmės arba ± 0.19 fc
- Rezoliucija: 0.01 diapazone nuo 0 iki 99.99 fc; 0.1 diapazone nuo 100.0 iki 999.9 fc; 1 diapazone nuo 1000 iki 9999 fc; 0.01 diapazone nuo 10.00 iki 18.58 kfc

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tiesioginis jautrumas (f2): < 6%
- Linijiškumas (f3): < 2%
- Matavimo galimybės (priklausomai nuo režimo) nuo 4 val 30 min iki 99 dienų
- Ekranas: apšviečiamas LCD grafinis ekranas, 128 x 64
- Darbo sąlygos: nuo 0°C iki +50 °C, ne kondensacinės sąlygos
- Laikymo temperatūra: nuo 0°C iki +50 °C
- Matmenys (be jutiklio): 120 x 58 x 34 mm
- Svoris: (su jutikliu ir baterijomis): 185 g
- Mini-USB jungtis: maitinimui ir duomenų perdavimui
- Maitinimas: 3 x 1.5 V LR3-AAA tipo baterijos
- Autonomija: 72 val. nuolatiniu režimu
- Atitikimas direktyvoms: 2004/108/EC EMC; 2006/95/EC Low tension; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856