

Šviesos matuoklis Lutron LM-81LX

**Kaina:****59.96 € (be PVM)****72.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠVIESOS MATUOKLIS LUTRON LM-81LX

LM-81LX - tai profesionalus šviesos matuoklis su atskiru šviesos zondą, skirtas apšvietimo intensyvumo matavimui plačiame diapazone - nuo 0 iki 400 000 lux. Prietaisas turi 5 matavimo diapazonus, juostinį indikatorius ir RS232 kompiuterio sąsają.

Fotodiodas su spalvų korekcijos filtru ir standartinė kosinuso korekcija atitinka C.I.E. fotometrinius standartus. Atskiras šviesos zondas leidžia matuoti apšvietimą optimaliausioje vietoje. Nulinimo mygtukas, HOLD, MAX/MIN ir piko reikšmės fiksavimo funkcijos užtikrina patogų naudojimą. Priekinis skydelis apsaugotas nuo vandens pusrū.

Komplektacija: matuoklis LM-81LX, šviesos zondas, naudotojo instrukcija.

Pasirinktina: programinė įranga SW-U101-WIN, RS232 kabelis UPCB-02. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Platus diapazonas: iki 400 000 lux (5 diapazonai)
- Fotodiodas su spalvų korekcijos filtru - atitinka C.I.E. standartus
- Kosinuso korekcija - tikslūs rezultatai ir pasvirusio kritimo atveju
- Atskiras šviesos zondas - patogus matavimas
- Juostinis indikatorius LCD ekrane
- HOLD, MAX/MIN ir piko reikšmės fiksavimo funkcijos
- RS232 kompiuterio sąsaja (integruota)
- Priekinio skydelio apsauga nuo vandens pusrū

TECHNINIAI PARAMETRAI

Apšvietimo intensyvumas

Diapazonas	Skyra	Tikslumas
0-40 lux	0,01 lux	$\pm(3\% + 0,5\%)$
25-400 lux	0,1 lux	$\pm(3\% + 0,5\%)$
250-4 000 lux	1 lux	$\pm(3\% + 0,5\%)$
2 500-40 000 lux	10 lux	$\pm(3\% + 0,5\%)$
25 000-400 000 lux	100 lux	-

Bendri parametrai

- Jutiklis: fotodiodas su spalvų korekcijos filtru (C.I.E.)
- Ekranas: LCD 52 × 38 mm, 4 skaitmenys su juostiniu indikatoriumi
- Kompiuterio sąsaja: RS232 (integruota)
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P)
- Srovės sąnaudos: ≈ 8 mA
- Matmenys (matuoklis): 200 × 68 × 30 mm; zondas: 82 × 55 × 7 mm
- Svoris: 220 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856