

Šviesos matuoklis Lutron LX-1108

**Kaina:****146.98 € (be PVM)****177.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠVIESOS MATUOKLIS LUTRON LX-1108

LX-1108 – tai profesionalus šviesos matuoklis su atskiru šviesos zondų ir 4 šviesos tipų pasirinkimu, skirtas apšvietimo intensyvumo matavimui Lux ir Ft-cd vienetais. Lyginant su LX-1102, šis modelis papildomai leidžia pasirinkti šviesos šaltinio tipą – volframinę lempą, liuminescencinę lempą, natrio arba gyvsidabrio išlydžio lempą – tai užtikrina tikslesnį matavimą skirtinguose apšvietimo taikymams.

Fotodiodas su spalvų korekcijos filtru ir kosinuso korekcija atitinka C.I.E. fotometrinius standartus. Atskiras šviesos zondas leidžia matuoti apšvietimą optimaliausioje vietoje. Nulinimo mygtukas, HOLD, piko reikšmės fiksavimo ir MAX/MIN funkcijos užtikrina patogų naudojimą. Priekinis skydelis apsaugotas nuo vandens pusrū.

Komplektacija: matuoklis LX-1108, šviesos jutiklis su apsauginiu dangteliu, naudotojo instrukcija.

Pasirinktina: RS232 kabelis UPCB-02, USB kabelis USB-01, programinė įranga SW-U801-WIN, kietas dėklas CA-06, minkštas dėklas CA-05A. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

Platus diapazonas: iki 400 000 Lux (5 diapazonai)

4 šviesos tipų pasirinkimas: volframinė, liuminescencinė, natrio, gyvsidabrio lempa
Lux ir Ft-cd matavimo vienetų pasirinkimas

Fotodiodas su spalvų korekcijos filtru - atitinka C.I.E. standartus
Kosinuso korekcija - tikslūs rezultatai ir pasvirusio kritimo atveju
Atskiras šviesos zondas - patogus matavimas
Juostinis indikatorius LCD ekrane
HOLD, MAX/MIN ir piko reikšmės fiksavimo funkcijos
RS232 kompiuterio sąsaja (integruota)
Priekinio skydelio apsauga nuo vandens pusrū

TECHNINIAI PARAMETRAI

Apšvietimo intensyvumas (Lux)

Diapazonas	Matavimo sritis	Skyra	Tikslumas
40,00 Lux	0-40,00 Lux	0,01 Lux	$\pm(3 \% \text{ rdg} + 0,5 \% \text{ FS})$
400,0 Lux	36,0-400,0 Lux	0,1 Lux	$\pm(3 \% \text{ rdg} + 0,5 \% \text{ FS})$
4 000 Lux	360-4 000 Lux	1 Lux	$\pm(3 \% \text{ rdg} + 0,5 \% \text{ FS})$
40 000 Lux	3 600-40 000 Lux	10 Lux	$\pm(3 \% \text{ rdg} + 0,5 \% \text{ FS})$
400 000 Lux	10 000-400 000 Lux	100 Lux	$< 100 000 \text{ Lux: } \pm(3 \% \text{ rdg} + 0,5 \% \text{ FS}); \geq 100 000 \text{ Lux: tik orientacinis}$

Apšvietimo intensyvumas (Ft-cd)

Diapazonas	Matavimo sritis	Skyra	Tikslumas
4,000 Fc	0-3,720 Fc	0,001 Fc	$\pm(3 \% \text{ rdg} + 0,5 \% \text{ FS})$
40,00 Fc	3,35-37,20 Fc	0,01 Fc	$\pm(3 \% \text{ rdg} + 0,5 \% \text{ FS})$
400,0 Fc	33,5-372,0 Fc	0,1 Fc	$\pm(3 \% \text{ rdg} + 0,5 \% \text{ FS})$
4 000 Fc	335-3 720 Fc	1 Fc	$\pm(3 \% \text{ rdg} + 0,5 \% \text{ FS})$
40 000 Fc	930-37 200 Fc	10 Fc	$< 9 300 \text{ Fc: } \pm(3 \% \text{ rdg} + 0,5 \% \text{ FS}); \geq 9 300 \text{ Fc: tik orientacinis}$

Bendri parametrai

- Jutiklis: fotodiodas su spalvų korekcijos filtru (C.I.E.)
- Šviesos tipų pasirinkimas: volframinė, liuminescencinė, natrio, gyvsidabrio lempa
- Ekranas: LCD 52 × 38 mm, 4 skaitmenys su juostiniu indikatoriumi
- Kompiuterio sąsaja: RS232
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P/MN1604)
- Srovės sąnaudos: $\approx 8 \text{ mA}$
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; $\leq 80 \% \text{ RH}$
- Matmenys (matuoklis): 200 × 68 × 30 mm; zondas: 82 × 55 × 7 mm
- Svoris: 220 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856