UVA šviesos matuoklis Lutron UVA-365A



Kaina:
442.93 € (be PVM)
535.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

UVA ŠVIESOS MATUOKLIS LUTRON UVA-365A

UVA-365A – tai profesionalus ilgabangės (365 nm) ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo matuoklis su atskiru jutiklio zondu, skirtas UVA spinduliuotės matavimui pramonės ir laboratorijų taikymuose. Platus trijų diapazonų matavimo diapazonas (nuo 0,1 µW/cm² iki 19,99 mW/cm²) leidžia tiksliai matuoti tiek silpną, tiek intensyvią UVA spinduliuotę.

Prietaisas turi MAX/MIN reikšmių fiksavimą su peržiūra, HOLD funkciją, nulinimo mygtuką ir RS232 kompiuterio sąsają duomenų perdavimui. Didelis LCD ekranas (13 mm skaitmenų aukštis) su dviejų funkcijų indikatoriumi užtikrina aiškų nuskaitymą. Automatinis išsijungimas po ~10 minučių neveiklos taupo baterijas.

Komplektacija: matuoklis UVA-365A, UVA jutiklio zondas, kietas dėklas, naudotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Ilgabangė UVA spinduliuotė – 365 nm spektrinis taškas
- Trys matavimo diapazonai – nuo µW/cm² iki mW/cm²
- MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
- HOLD funkcija ir nulinimo mygtukas
- RS232 kompiuterio sąsaja
- Automatinis išsijungimas – taupo baterijas
- Atskiras jutiklio zondas – patogus matavimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Matavimo diapazonai

Diapazonas	Skyra	Tikslumas
199,9 µW/cm²	0,1 µW/cm²	±(2 % FS + 2d)
1,999 mW/cm²	0,001 mW/cm²	±(2 % FS + 2d)
19,99 mW/cm²	0,01 mW/cm²	±(2 % FS + 2d)

Bendri parametrai

- Spektrinis taškas: 365 nm
- Spektrinis diapazonas: 320–390 nm
- Tiesinis tikslumas: ±1 %
- Jutiklis: fotodiodas su UVA korekcijos filtru
- Mėginių ėmimo laikas: ≈ 0,4 s
- Ekranas: LCD 13 mm skaitmenų aukštis, dviejų funkcijų
- Kompiuterio sąsaja: RS232
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P/MN1604)
- Srovės sąnaudos: ≈ 5,3 mA
- Automatinis išsijungimas: po ~10 min. neveikos
- Darbo sąlygos: 0–50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys (matuoklis): 185 × 72 × 32 mm
- Matmenys (zondas): ø 38 mm × 25 mm
- Svoris: 355 g (su baterija)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856