

Lazerinis tachometras Benetech GM 8905

**Kaina:****20.79 € (be PVM)****25.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LAZERINIS TACHOMETRAS BENETECH GM 8905

Prietaisas skirtas judančių objektų dažniui matuoti ir jų apsisukimų skaičiui matuoti. Tachometras yra vienas iš svarbiausių įrankių mašinų pramonėje. Jis naudojamas variklio sukimosi greičiui, linijiniam greičiui arba veikimo dažniui nustatyti. Juo sėkmingai galima matuoti: pavarų dėžes, variklius, pavaras, siurblius, kompresorius, centrifugas, sankabas, ventiliatorius, velenus, šlifuoklius, skriemulius. Tachometro veikimas pagrįstas matuoklio generuojamo lazerio spindulio atspindžio procesu.

KOMPLEKTACIJA: tachometras Benetech GM 8905, baterijos, pakuotė, vartotojo vadovas, 3 šviesą atspindinčios juostos

PRIVALUMAI

- Srovės, maksimalaus (MAX), minimumo (MIN) ir vidutinio (AVG) matavimo funkcija
- Rodomos naudojimo instrukcijos ir vienetai, palengvinantys darbą ir pagerinantys skaitomumą bei lengvesnį matavimų atlikimą
- Platus matavimo diapazonas ir didelė skiriamoji geba
- Baterijos lygio indikatorius, apšviestas LCD ekranas, automatinio išsijungimo funkcija (po 60 sekundžių nenaudojant)
- Naudojant naujausias lazerines technologijas ir mikroprocesorius įrenginys yra itin tikslus
- Didelis ir skaitomas LCD ekranas
- Tvirta, lengva konstrukcija, ergonomiškas dizainas ir naudojamos aukštos kokybės medžiagos. Tai užtikrina patogų darbą ir ilgalaikį naudojimą ilgus metus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- LCD ekranas: 5 skaitmenų didelis LCD ekranas, raidžių aukštis 18 mm
- Vienetai: RMP
- Matavimo diapazonas: 2,5-99999 aps./min.
- Skiriamoji geba (santykis): 0,1 aps./min (2,5-999,9 aps./min.); 1 aps./min. (1000-99999 aps./min.)
- Pagrindinis tikslumas: (0,1 % n + 5 d) aps./min. (2,5-999,9 aps./min.); ± (1 % n + 5 d) aps./min.; (1000-99999 aps./min.)
- Lazerio galia: II KLASĖ 2-5 mW
- Mėginių ėmimo laikas: kas 1 sekundė
- Matavimo atstumas: 50-500 mm
- Laiko pagrindas: kvarco kristalas
- Automatinis išjungimas: prietaisas automatiškai išsijungia po 60 sekundžių. be naudojimo
- Darbo aplinka: nuo 0 °C iki 50 °C; nuo 32 °F iki 122 °F; 10 % ~ 90 % RH
- Laikymo aplinka: nuo -10 °C iki 80 °C; nuo -14 °F iki 176 °F; 10 % ~ 75 % RH
- Maitinimas: 2x 1,5 V AAA baterijos
- Matmenys: 55,7 x 29,9 x 127 mm
- Svoris: 106 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856