

Skaitmeninis foto/kontaktinis tachometras Lutron DT-2236

**Kaina:****272.93 € (be PVM)****330.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS FOTO/KONTAKTINIS TACHOMETRAS LUTRON DT-2236

DT-2236 – tai daugiavfunkcis tachometras du viename, jungiantis foto (bekontaktį) ir kontaktinį matavimo būdus viename prietaise. Prietaisas patentuotas keliose šalyse (JAV, Vokietija, Taivanas). Platus matavimo diapazonas (0,5–99 999 RPM), 0,1 RPM skyra esant mažiau nei 1 000 RPM ir $\pm 0,05$ % tikslumas užtikrina aukštą matavimo kokybę.

Kontaktinio tachometro režimu papildomai matuojamas paviršiaus judėjimo greitis m/min. ir ft/min. Paskutinė, maksimali ir minimali reikšmė išsaugomos atmintyje automatiškai ir gali būti peržiūrėtos paspaudus atminties mygtuką.

Komplektacija: tachometras DT-2236, atspindinčios juostos (600 mm), RPM adapteris (kūgio tipo), RPM adapteris (piltuvėlio tipo), paviršiaus greičio matavimo ratukas, kietas dėklas, naudotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Foto ir kontaktinis matavimas du viename
- Platus diapazonas: 0,5–99 999 RPM
- 0,1 RPM skyra (< 1 000 RPM)
- Tikslumas $\pm 0,05$ %
- Paskutinės, maks. ir min. reikšmių atmintis
- Paviršiaus greičio matavimas m/min. ir ft/min.
- Kvarco kristalo laiko bazė

TECHNINIAI PARAMETRAI

Foto tachometras

- Diapazonas: 5-99 999 RPM

Kontaktinis tachometras

- RPM diapazonas: 0,5-19 999 RPM
- Paviršiaus greitis: 0,05-1 999,9 m/min.; 0,2-6 560 ft/min.

Skyra

- RPM: 0,1 RPM (< 1 000 RPM); 1 RPM (\geq 1 000 RPM)
- m/min.: 0,01 m/min. (< 100 m/min.); 0,1 m/min. (\geq 100 m/min.)
- ft/min.: 0,1 ft/min. (< 1 000 ft/min.); 1 ft/min. (\geq 1 000 ft/min.)

Bendri parametrai

- Tikslumas: $\pm(0,05 \% + 1d)$
- Ekranas: LCD 5 skaitmenų, 10 mm skaitmenų aukštis
- Atmintis: paskutinė, maks. ir min. reikšmė
- Laiko bazė: kvarco kristalas
- Maitinimas: 4 \times 1,5 V AA baterijos (UM-3)
- Srovės sąnaudos: foto režimas \approx 153 mA; kontaktinis \approx 10 mA
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; \leq 80 % RH
- Matmenys: 195 \times 61 \times 38,5 mm
- Svoris: 280 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856