

Video telefonspynė (iškvietimo modulis) Hikvision DS-KD3002-VM

**Kaina:****317.98 € (be PVM)****384.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Video telefonspynė (iškvietimo modulis) Hikvision DS-KD3002-VM

Hikvision video telefonspynės iškvietimo modulis su 1.3 MP HD spalvota kamera ir aliuminio lydinio korpusu. 3.5 colio spalvotas TFT LCD ekranas. Kameros rezoliucija - 1280 x 720. Galima tiek matyti, tiek komunikuoti su atėjusiu svečiu. Telefonspynė turi Wiegand ir RS-485 sąsajas. Yra 4 aliarminiai įėjimai ir 4 aliarminiai išėjimai. IP65 apsaugos klasė.

TELEFONSPYNĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Procesorius: didelio našumo įmontuotas SOC procesorius
- Operacinė sistema: Linux operacinė sistema
- Kamera: CMOS žemo apšvietimo 1.3 MP HD spalvota kamera
- Video kompresijos standartas: H.264
- Kameros rezoliucija: 1280 x 720

- Kadrai/sec: PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
- Ekranas: 3.5 colio spalvotas TFT LCD
- Ekranas rezoliucija: 480 x 320
- Veikimo būdas: fizinė klaviatūra
- Valdymo sąsaja: LCD ekranas, lengvas meniu
- Audio įėjimas: integruotas mikrofonas
- Audio išėjimas: integruotas garsiakalbis
- Audio kompresijos standartas: G.711 U
- Audio kompresijos greitis: 64 Kbps
- Audio kokybė: triukšmo slopinimas ir aido atšaukimas
- Vidinis kortelių skaitytuvas: integruotas IC kortelių skaitytuvas
- Išorinis kortelių skaitytuvas: Wiegand 26, Wiegand 34 arba RS485 IC skaitytuvas
- Magnetinio kontakto detekcija: durų magneto statuso aptikimas
- Pašvietimas: yra
- Tinklas: 10M/100M/1000M Self-Adaptive Ethernet
- Tinklo protokolai: TCP/IP, RTSP
- Aliarminiai įėjimai: durų magneto perspėjimas, įsilaužimo perspėjimas
- Interneto prieiga: 1 RJ45 10/100/1000 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface
- RS-485: 1
- Aliarminių įėjimų skaičius: 4
- Aliarminių išėjimų skaičius: 4
- USB: 1; USB2.0, Supporting U-disk
- Medžiaga: aliuminio lydinys
- Maitinimas: 12 VDC
- Energijos suvartojimas: ≤15 W
- Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +70°C
- Santykinis oro drėgnumas: 10% - 90%
- IP apsaugos klasė: IP65
- Vaizdo telefonspynės matmenys: 357 mm x 124 mm x 55 mm
- Telefonspynės sertifikatai: FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856