

Video telefonspynės iškvietimo modulis Hikvision DS-KD6002-VM

**Kaina:****344.50 € (be PVM)****416.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Video telefonspynės iškvietimo modulis Hikvision DS-KD6002-VM

Video telefonspynės iškvietimo modulis su 1.3 MP kamera, aliuminio lydinio korpusas, 3.5 colio spalvotas TFT LCD ekranas, rezoliucija: 480 * 320, kamera: HD720P, 25fps(P)/30fps(N), 10M/100M/1000M tinklo jungtis, Wiegand ir RS-485, 4 x aliarminiai įėjimai, 4 x aliarminiai išėjimai, IP65, USB 2.0, 12 VDC, RFID Mifare, regimos šviesos pašvietimas.

Maksimalus kortelių skaičius - 2500

Maksimalus monitorių skaičius - 999 aukštai su 99 monitoriais aukšte.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Procesorius: didelio našumo įmontuotas SOC procesorius
- Operacinė sistema: Linux OS
- Kamera: CMOS žemo apšvietimo 1.3 MP HD spalvota kamera
- Video kompresijos standartas: H.264
- Rezoliucija: 1280 x 720
- Kadrai/sec: PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
- Ekranas: 3.5 colio spalvotas TFT LCD
- Rezoliucija: 480 x 320
- Audio įėjimas: integruotas mikrofonas
- Audio išėjimas: integruotas garsiakalbis
- Audio kompresijos standartas: G.711 U
- Audio kompresijos greitis: 64 Kbps
- Audio kokybė: triukšmo slopinimas ir aido atšaukimas
- Vidinis kortelių skaitytuvas: integruotas IC kortelių skaitytuvas
- Išorinis kortelių skaitytuvas: Wiegand 26, Wiegand 34 arba RS485 IC skaitytuvas
- Magnetinio kontakto detekcija: durų magneto statuso aptikimas
- Pašvietimas: yra
- Tinklas: 10M/100M/1000M Self-Adaptive Ethernet
- Tinklo protokolai: TCP/IP, SNMP, SIP, RTSP
- Aliarminiai įėjimai: durų magneto perspėjimas, įsilaužimo perspėjimas
- Interneto prieiga: 1 RJ45 10M/100M/1000M Self-Adaptive Ethernet Access
- RS-485: 1
- Aliarminių įėjimų skaičius: 4
- Aliarminių išėjimų skaičius: 4
- USB: 1; USB2.0, Supporting U-disk
- Medžiaga: aliuminio lydinys
- Maitinimas: 12V DC
- Energijos suvartojimas: ≤12 W
- Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +70°C
- Santykinis oro drėgnumas: 10% - 90%
- IP klasė: IP65
- Vaizdo telefonspynės matmenys: 357 mm x 124 mm x 55 mm
- Telefonspynės sertifikatai: FCC, CE

Jei nesate tikri, kokia vaizdo telefonspynė jums geriausiai tiktų - susisiekiame su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [TELEFONSPYNĖS](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856