

Video telefonspynės iškvietimo modulis Hikvision DS-KD8102-V

**Kaina:****439.05 € (be PVM)****531.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Video telefonspynės iškvietimo modulis Hikvision DS-KD8102-V

1.3 Mpx rezoliucija, WDR, 120° plataus kampo objektyvas, 3.5 colio ekranas, lietimui jautrūs mygtukai, praėjimo kontrolės funkcija, automatinis paveikslėlių įkėlimas kai užrakinamos durys, aliarmo funkcija, žmogaus detekcijos funkcija, regimos šviesos pašvietimas, USB 2.0, 12 VDC, RFID Mifare.

Maksimalus kortelių skaičius - 2500

Maksimalus monitorių skaičius - 999 aukštai su 99 monitoriais aukšte

TELEFONSPYNĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Procesorius: didelio našumo įmontuotas SOC procesorius
- Operacinė sistema: Linux OS
- Kamera: CMOS žemo apšvietimo 1.3 MP HD spalvota kamera
- Video kompresijos standartas: H.264
- Rezoliucija: 1280 x 720
- Kadrai/sec: PAL: 25 Fps, NTSC: 30frame/s
- Ekranas: 3.5 colio spalvotas TFT LCD
- Ekranas rezoliucija: 480 x 320
- Audio įėjimas: integruotas mikrofonas
- Audio išėjimas: integruotas garsiakalbis
- Audio kompresijos standartas: G.711U

- Audio sparta: 64Kbps
- Audio kokybė: palaiko triukšmo slopinimą ir aido atšaukimą
- Vidinis kortelių skaitytuvas: integruotas IC kortelių skaitytuvas
- Išorinis kortelių skaitytuvas: Wiegand arba RS485 IC skaitytuvas
- Durų magneto detekcija: durų magnetinio užrakto statusas
- Pasiekiamumas: palaiko IR žmogaus aptikimą, apie 1m
- Pašvietimas: yra
- Tinklas: 10M/100M/1000M
- Tinklo protokolai: TCP/IP, SNMP, SIP, RTSP
- Aliarminiai įėjimai: durų magnetinio užrakto perspėjimas, įsilaužimo perspėjimas
- Tinklo sąsaja: 1 RJ45 10M/100M/1000M Self-Adaption Ethernet Interface
- RS485: 1
- IO įėjimai: 8
- IO išėjimai: 4
- USB: 1; Protocol: USB2.0, Supports U-disk
- Maitinimas: DC12V
- Energijos suvartojimas: apie 12W
- Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +60°C
- Santykinis oro drėgnumas: 10%-90%
- Telefonspynės matmenys: 418 x 145 x 61 mm

Jei nesate tikri, kokia video telefonspynė jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [TELEFONSPYNĖS](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856