

Temperatūros ir drėgmės matuoklis PCE-HT110

**Kaina:****238.88 € (be PVM)****289.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Temperatūros ir drėgmės matuoklis PCE-HT110

PCE-HT110 oro kokybės matuoklis/ 2 kanalų duomenų registratorius su realaus laiko LCD ekranu ir SD kortelės atmintimi

PCE-HT110 oro kokybės matuoklis arba drėgmės detektorius tiksliai matuoja oro temperatūrą ir santykinę drėgmę. Šis tikslus ir patikimas prietaisas rodo esamus matavimus dideliame LCD ekrane ir įrašo matavimo duomenis tiesiai į SD kortelę (pridedama). PCE-HT110 turi du kanalus, jame telpa iki 16 GB talpos SD kortelės atmintis, galima reguliuoti matavimo dažnį / mėginių ėmimo intervalą, yra sieninis laikiklis, todėl prietaisas idealiai tinka duomenims registruoti ilgesnį laiką.

PCE-HT110 drėgmės detektorius gali būti naudojamas klimato kontroliuojamai aplinkai, pavyzdžiui, prekybos centrų šaldytuvams, šaldytuvams ir (arba) refrižeratoriams bei šaldymo įrenginiams, stebėti. Jis taip pat naudingas namų ŠVOK sistemoms, medinėms grindims, cigarų drėgmės kameroms, pramoniniams šildymo ir vėsinimo procesams, mašinų darbo temperatūrai ir produktų laikymo / sandėliavimo sąlygoms stebėti.

PCE-HT110 kalibruojamas gamykloje. Už papildomą mokestį PCE-HT110 galima kalibruoti pagal ISO standartus. Išsamesnę informaciją rasite prieduose.

Kliento komentaras

"Mes naudojame "PCE Group" drėgmės ir temperatūros monitorių, PCE-HT110 modelį. Jis reguliariai registruoja temperatūrą ir drėgmę. Matavimai saugomi SD kortelėje, todėl duomenis galima atsisiųsti į skaičiuoklę, kad būtų galima su jais susipažinti. Prieš gaudama įrenginį, PCE nusiuntė jį sertifikuotai kalibravimo tarnybai, kad įsitikintų, jog įrenginys tiksliai registruoja duomenis. Tai buvo labai naudinga mūsų darbe. Be to, įrenginį sumontavus darbo vietoje, visiems nuolat primenama apie aplinkos sąlygas ir

prireikus galima jas koreguoti."

- Jerry Wilson, interjero architektūros, dizaino ir atestuotas generalinis rangovas, "Bespoke Design & Consulting", Juno Beach, Florida, JAV

Kodėl verta rinktis PCE-HT110?

- Išsikrovusio akumuliatoriaus indikacija;
- Programuojama data ir laikas;
- Smūgiams atsparūs elektriniai komponentai;
- Tvirtas, dulkems ir vandeniui atsparus korpusas;
- .XLS duomenų formatas (suderinamas su "Microsoft Excel");
- Maitinamas iš baterijos (galima įsigyti papildomą 9 V kintamosios srovės adapterį);
- Pasirenkamas USB duomenų kabelis su programine įranga leidžia vizualizuoti duomenis realiuoju laiku per kompiuterį.

Techniniai parametrai:

- Matavimo diapazonai: 0 ... 50 °C / 32 ... 122°F, 10 ... 90 % r.h.;
- Tikslumas: $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1,4^{\circ}\text{F}$: ± 4 % r.H.;
- Skiriamoji geba: 0,1 °C / 0,18 °F, 0,1 % r.H.;
- Atmintis SD kortelė: 1 ... 16 GB (teikiama 2 GB SD kortelė);
- Matavimo dažnis / mėginių ėmimo intervalas: Reguliuojamas, 5, 10, 30, 60, 120, 300 arba 600 sekundžių arba automatinis (jei vertė pasikeičia ± 1 % r.H. arba $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$, duomenų įrašas automatiškai įrašomas į atmintį);
- Programuojama data ir laikas;
- Maitinimas: 6 x 1,5 V baterijos (AAA) / 9 V maitinimo adapteris (pasirinktinai);
- Veikimo sąlygos: 0 ... 50°C / 32 ... 122°F, 0 ... 90 % v.š.;
- Matmenys: 132 x 80 x 32 mm / 5,2 x 3,1 x 1,3 in ;
- Svoris: 282 g / < 1 lb.

Komplekto sudėtis:

- 1 x PCE-HT110 oro kokybės matuoklis;
- 1 x SD atminties kortelė;
- 1 x sieninis laikiklis;
- 6 x baterijos;
- 1 x naudotojo vadovas.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Specifikacija](#)



[Naudotojo vadovas](#)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856