

# Dviejų kanalų termometras Lutron TM-934S

**Kaina:****87.98 € (be PVM)****106.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## DVIEJŲ KANALŲ TERMOMETRAS LUTRON TM-934S

TM-934S – tai kompaktiškas dviejų kanalų K tipo termometras, skirtas temperatūros matavimui dviejose vietose vienu metu. Prietaisas rodo T1, T2 reikšmes arba jų skirtumą T1-T2, todėl tinka palyginamiesiems temperatūros matavimams pramonėje ir laboratorijose.

Du nepriklausomi kanalai (T1, T2) su standartine 2 kaištukų termoporos jungtimi leidžia prijungti bet koki K tipo termoporos zondą. Integruota šaltojo jungties kompensacijos grandinė užtikrina aukštą tikslumą. MAX/MIN reikšmių fiksavimas, HOLD funkcija ir automatinis išsijungimas užtikrina patogų naudojimą. Postūmio ir amplitudės korekcija leidžia atlikti tikslų kalibravimą.

**Komplektacija:** termometras TM-934S, naudotojo instrukcija.

**Pasirinktinai:** K tipo temperatūros zondai TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04, dėklas CA-52A. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

## PRIVALUMAI

Du nepriklausomi K tipo termoporos kanalai  
T1, T2 ir T1-T2 skirtumo rodymas  
Platus diapazonas: -199,9-+1 300,0 °C  
Integruota šaltojo jungties kompensacija  
MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra  
HOLD funkcija  
Automatinis išsijungimas – taupo baterijas  
Kompaktiškas ir lengvas – 196 g

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Temperatūros matavimas (K tipo termopora)

#### Diapazonas Skyra Tikslumas

-50,0-+1 300,0 °C 0,1 °C ±(0,4 % + 0,8 °C)

-199,9--50,1 °C 0,1 °C ±(0,4 % + 1 °C)

-58,0-+2 372,0 °F 0,1 °F ±(0,4 % + 1,5 °F)

-327,8--58,1 °F 0,1 °F ±(0,4 % + 1,8 °F)

### Bendri parametrai

- Kanalai: T1, T2, T1-T2, tik T1
- Jutiklio tipas: K tipo termopora (NiCr-NiAl)
- Ekranas: LCD 44 × 29 mm, dviejų funkcijų
- Mėginių ėmimo laikas: ≈ 1 s
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P)
- Srovės sąnaudos: ≈ 5,5 mA
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys: 135 × 60 × 33 mm
- Svoris: 196 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856