Maisto termometras Testo 104 IR



Kaina:
138.97 € (be PVM)
168.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MAISTO TERMOMETRAS TESTO 104 IR

Testo 104 IR – universalus dvigubos funkcijos maisto termometras su integruotu zondiniu ir infraraudonųjų spindulių (IR) matavimu. Jis leidžia greitai, tiksliai ir patogiai tikrinti maisto produktų temperatūrą tiek kontaktiniu, tiek bekontakčiu būdu.

Įrenginys ypač tinka naudoti maisto gamybos, transportavimo, pakavimo ir sandėliavimo procesuose – užtikrinant, kad laikomasi HACCP ir EN ISO 13485 reikalavimų. Dėl IP65 apsaugos klasės prietaisas atsparus drėgmei ir lengvai valomas, todėl idealiai tinka kasdieniam naudojimui maisto pramonėje.

Komplektacija: Testo 104 IR maisto termometras, baterijos, kalibravimo protokolas.

PRIVALUMAI

Dviguba matavimo funkcija: infraraudonųjų spindulių (IR) ir kontaktinis zondas
Greitas, tikslus ir bekontaktis temperatūros matavimas per mažiau nei sekundę
Kompaktiškas, sulankstomas dizainas – telpa kišenėje
Atitinka HACCP ir EN ISO 13485 maisto saugos reikalavimus
IP65 apsaugos klasė – atsparus drėgmei ir lengvai plaunamas
Tinka naudoti transporto, sandėliavimo ir prekybos metu
Komplekte – baterijos ir kalibravimo protokolas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Zondinis matavimas:

- Matavimo diapazonas: –50 °C ... +250 °C
- Tikslumas: ±1 °C (–50...–30.1 °C); ±0.5 °C (–30...+99.9 °C); ±1 % (likusiame diapazone)
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Reakcijos laikas: t_{99} = 10 s (skystyje)

Infraraudonųjų spindulių matavimas:

- Matavimo diapazonas: –30 °C ... +250 °C
- Tikslumas: ±2.5 °C (–30...–20.1 °C); ±2.0 °C (–20...–0.1 °C); ±1.5 °C arba ±1.5 % (likusiame diapazone)
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Reakcijos laikas: 0.5 s

Bendrieji duomenys:

- Matmenys: 281 × 48 × 23 mm (išskleistas zondas) / 178 × 48 × 23 mm (sulankstytas)
- Svoris: 198 g (su baterijomis)
- Darbinė temperatūra: –20 °C ... +50 °C
- Sandėliavimo temperatūra: –30 °C ... +70 °C
- Apsaugos klasė: IP65
- Zondo ilgis: 106 mm
- Zondo skersmuo: 3 mm (galo skersmuo 2,5 mm)
- Maitinimas: 2 × AAA baterijos (iki 10 val. veikimo laiko)
- Korpusas: ABS/TPE/PC, cinkas, nerūdijantis plienas
- Ekranas: su foniniu apšvietimu
- Standartai: EN ISO 13485, HACCP

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856