Multifunkcinis termometras KIMO TM210



Kaina:
375.99 € (be PVM)
454.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Multifunkcinis termometras "KIMO TM210"

Diferencinis termometras galintis vienu metu matuoti temperatūrą 4 termoporos zondais ir parodyti diferencinę vertę. Matuoklis idealiai tinka naudoti vietose, kur reikalinga temperatūros kontrolė keliuose taškuose. Prietaisas gali matuoti temperatūrą, klimato sąlygas, U koeficientą (priklausomai nuo pasirinkto zondo ar modulio).

Komplektą sudaro: matuoklis, 4 termoelementų įėjimo modulis "M4TC", kalibravimo sertifikatas, transportavimo dėklas.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Gali matuoti temperatūrą, klimato sąlygas, U koeficientą
- Keičiami zondai ir moduliai
- Rodoma iki 6 matavimų vienu metu
- Didelis grafinis ekranas
- Bevielio ryšio sąsaja tarp prietaiso ir zondo, automatinis zondo atpažinimas

FUNKCIJOS MATUOJANT TEMPERATŪRA

Su termoporos moduliu:

- Dinaminis delta T
- Garsiniai perspėjimo signalai (2 nustatymo taškai)

- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Mažiausios / didžiausios reikšmės
- Duomenų sustabdymo funkcija
- 4 termoporos kanalų (K, J, T) atmintis
- U koeficiento skaičiavimas

Su temperatūros zondais:

- Dinaminis delta T
- Garsiniai perspėjimo signalai (2 nustatymo taškai)
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Mažiausios / didžiausios reikšmės
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Atmintis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jungtys: 2 mini-DIN jungtys zondams ir 1 mikro-USB jungtis įkrovimui ir sąsajai su kompiuteriu
- Maitinimas: ličio jonų baterija
- Autonomija: 65 val. su termoporos moduliu
- Atmintis: iki 1000 duomenų rinkinių su 20 000 taškų
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50°C, ne kondensacinės sąlygos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80°C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 15 iki 120 min. arba galimybė išjungti funkciją
- Darbinė aplinka: neutralios dujos
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Korpusas: ABS/PC ir elastomeras
- Apsaugos klasė: IP54
- Ekranas: LCD 120 x 160 pikselių, dydis 58 x 76 mm, su apšvietimu
- Matmenys: 204 x 104 x 63 mm
- Svoris: 485 g

Papildomi priedai
Priedas 1 Priedas 2

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856