Oro kokybės matuoklis DT-968



Kaina:
188.39 € (be PVM)
227.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro kokybės matuoklis DT-968

Modernus prietaisas skirtas vienu metu matuoti oro temperatūrą, drėgmę ir dalelių skaičių ore. Prietaisas naudoja inovatyvų algoritmą, kuris užtikrina preciziškus, stabilius ir greitus matavimus. Matuoklis yra kompaktiško dydžio, lengvai transportuojamas, valdomas vos vieno mygtuko paspaudimu.

Matuoklis turi du kanalus dalelių aptikimui: iki 2.5 mikrono (PM2.5) ir 10 mikronų (PM10). Visi matavimų rezultatai vienu metu rodomi 2.4 colio spalvotame LCD ekrane. Papildomas spalvų indikatorius leidžia greitai pamatyti kritines dalelių koncentracijos ribas.

Oro kokybės matuoklis maitinamas 1000 mAh Ni-MH įkraunama baterija. Pilnai įkrauti bateriją pakanka apie 2 val.

Pritaikymas: idealiai tinka naudoti biuruose, medicinos, švietimo įstaigose ir kitose vietose, kur labai svarbu užtikrinti tinkamą patalpų oro kokybę.

Komplektą sudaro: matuoklis, miniUSB laidas, instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelis, 2,4 colių spalvotas LCD ekranas
- Papildomas spalvų indikatorius, skirtas greitai nustatyti kritinių dalelių koncentracijas
- Greitas baterijos įkrovimas
- Nereikalingas programavimas ar papildoma įranga
- Tikslus, stabilus, greitas reakcijos laikas
- Kompaktiško dydžio, lengvai valdomas prietaisas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Dalelių matavimas:

- PM2.5 ir PM10 aptikimo diapazonas: 0 ~ 2000 µg/3
- Rezoliucija: 1 µg/m3
- Kanalų skaičius: 2
- Kanalų dydis: 2.5 µm, 10 µm

Temperatūros matavimas:

- Diapazonas: -20°C ~ 70°C
- Tikslumas: ±1.0°C
- Rezoliucija: 0.1°C

Drėgmės matavimas:

- Diapazonas: 0 ~ 100% RH
- Tikslumas: ±3.5% diapazone 20 ~ 80%; ±5% diapazone 0 ~ 20% i 80 ~ 100%
- Rezoliucija: 0.1% RH

Kiti parametrai:

- Darbinės sąlygos: 0 ~ +50°C, <80% RH be kondensacijos
- Laikymo sąlygos: -10 ~ +60°C be baterijos, <90% RH be kondensacijos
- Maitinimas: 1000mAh (Ni-MH) baterija (pakrovimas per miniUSB)
- Ekranas: didelis, spalvotas 2.4" TFT LCD ekranas, 320 x 240 pikseliai
- Matmenys: 48 x 57 x 100 mm
- Svoris: 146 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856