

Skaitmeninis daugiafunkcis aplinkos matuoklis DT - 859B

**Kaina:****172.69 € (be PVM)****208.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Skaitmeninis daugiafunkcis aplinkos matuoklis DT - 859B

Skaitmeninis daugiafunkcis aplinkos matuoklis sukurtas derinti garso lygio, šviesos, drėgmės, temperatūros ir CFM / CMM termoanemometro (859B 5in1) matavimo funkcijas. Tai idealus daugiafunkcis aplinkos matuoklis su daugybe praktinių pritaikymų profesionaliam ir namų naudojimui.

Garso lygio funkciją galima naudoti matuojant triukšmą gamyklose, mokyklose, biuruose, namuose ir kt., Tikrinant studijų, auditorijų ir hi-fi įrenginių akustiką.

Šviesos funkcija naudojama ryškumui matuoti. Ji yra visiškai kosinusinė, pakoreguota atsižvelgiant į šviesos kampinį sutapimą. Skaitiklyje naudojamas šviesai jautrus komponentas yra labai stabilus, ilgaamžis silicio diodas.

Drėgmė / temperatūra naudoja drėgmės / puslaidininkų jutiklį ir K tipo termoporą.

CFM / CMM termometras yra tinkamas naudoti įvairiausiose srityse, įskaitant įrenginių techninę priežiūrą, aplinkos analizę, dūmų gaubto bandymą ir ŠVOK sistemos vertinimą.

Prietaiso funkcijos:

- Didesnis LCD ekranas su apšvietimu;
- Santykinis „MAX/MIN“ ir „AVG“ laikrodis suteikia laiko matavimo nuorodą;

- Vienu metu rodykite garsą, šviesą, K tipo temperatūrą, drėgmę ir temperatūrą;
- USB sąsaja, USB į UART Bridge valdiklį;
- Senkantis akumuliatoriaus rodmuo ir automatinio išjungimo režimas (miego režimas);
- Dydis (HxWxD): 248 mm x 65 mm x 45 mm;
- Svoris: 365g.

Temperatūros matavimas:

- Matavimo diapazonas - K tipo temperatūros nuo -200°C iki 1372°C, puslaidiniui zondai -30°C iki 100°C nustatomas pagal naudojamo zondo tipą;
- Matavimo tikslumas puslaidininkinis zondas - $\pm 1^\circ\text{C}$;
- Matavimo tikslumas K tipo zondas - Virš -100°C (-148°F), $\pm [0,15\% \text{ vid.} + 1^\circ\text{C}$ ($1,8^\circ\text{F}$)]; pūtimas -100°C (-148°F) $\pm [0,5\% \text{ rgd} + 2^\circ\text{C}$ ($3,6^\circ\text{F}$)]];
- Matavimo rezoliucija puslaidininkinio ir K tipo zondams - $0,1^\circ$.

Drėgnumo matavimas:

- Matavimo diapazonas - 0 ~ 100% santykinis drėgnumas;
- Matavimo tikslumas - $\pm 3,5\% \text{ RH}$;
- Matavimo rezoliucija - 0,1% RH.

Garso tūrio matavimas:

- Matavimo diapazonas - 30 ~ 130dB;
- Matavimo tikslumas - $\pm 3,5 \text{ dB}$;
- Matavimo rezoliucija - 0.1 dB.

Oro greičio matavimas:

- Matavimo diapazonas - 0,40 ~ 30,00 m/s; 80 ~ 5900 pėdų/min; 1,4 ~ 108,0 km/h; 0,9 ~ 67,0 MPH; 0,8 ~ 58,0 mazgai;
- Matavimo tikslumas - $\pm 3\% \pm 0,20 \text{ m/s}$; $\pm 3\% \pm 40 \text{ pėdų/min}$; $\pm 3\% \pm 0,8 \text{ km/h}$; $\pm 3\% \pm 0,4 \text{ MPH}$; $\pm 3\% \pm 0,4 \text{ mazgo}$;
- Matavimo skiriamoji geba - 0,01 m/s; 1 pėda/min; 0,1 km/h; 0,1 MPH; 0,1 mazgas.

Oro srautų efektyvumo matavimas:

- Matavimo diapazonas - 0 ~ 999900 CFM/CMM;
- Matavimo tikslumas - tikslumas yra greičio ir ploto funkcija;
- Matavimo skiriamoji geba - 0,001 ~ 100 CFM/CMM.

Komplektą sudaro:

- 9 V akumuliatorius;
- K tipo temperatūros zondas;
- % RH zondas;
- dB zondas;
- Anemo zondas;
- Foto detektorius;
- Dėžutė su nešiojimo dėklu.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856