Termometras su Pt 100 ir termopora Lutron TM-936



Kaina:
110.95 € (be PVM)
134.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMOMETRAS SU PT 100 IR TERMOPORA LUTRON TM-936

TM-936 – tai tikslus termometras du viename, jungiantis Pt 100 Ω platinos termometrą ir K, J, T, E, R tipo termoporos termometrą viename kompaktiškame prietaise. Jutiklio tipas pasirenkamas priekinio skydelio mygtuku. Prietaisas turi integruotą stovelį ir tinka tiek stacionariam, tiek nešiojamam naudojimui.

Pt 100 Ω jutiklis prijungiamas per DIN 4 kaištukų jungtį, atitinka DIN IEC 751 standartą (α = 0,00385) ir leidžia matuoti nuo –200,0 iki +850,0 °C su 0,1 °C skyra. Termoporos kanalui galima pasirinkti vieną iš 5 tipų (K, J, T, E, R). Postūmio korekcija, santykinio matavimo funkcija (REL), MAX/MIN reikšmių fiksavimas ir HOLD funkcija užtikrina patogų naudojimą. RS232 kompiuterio sąsaja leidžia perduoti duomenis į kompiuterį.

Komplektacija: termometras TM-936, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: K tipo temperatūros zondai TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04, Pt 100 Ω zondas TP-100, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U801-WIN, dėklai CA-05A arba CA-03. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Pt 100 Ω termometras ir termopora du viename
- 5 termoporos tipai: K, J, T, E, R
- Pt 100 Ω tikslumas ±(0,2 % + 0,5 °C)
- Platinos jutiklis atitinka DIN IEC 751 standartą

- Santykinio matavimo funkcija (REL)
- MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
- HOLD funkcija
- RS232 kompiuterio sąsaja
- Integruotas stovelis

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pt 100 Ω temperatūros matavimas

Diapazonas	Skyra	Tikslumas
–200,0–+850,0 °C	0,1 °C	±(0,2 % + 0,5 °C)
–328,0–+1 562,0 °F	0,1 °F	±(0,2 % + 1,0 °F)

Termoporos temperatūros matavimas

Jutiklio tipas	Diapazonas	Skyra	Tikslumas
K tipas	–50,0–+1 300,0 °C	0,1 °C	±(0,2 % + 0,5 °C)
K tipas	–100,0–-50,1 °C	0,1 °C	±(0,2 % + 1 °C)
J tipas	–100,0–+1 150,0 °C	0,1 °C	±(0,2 % + 0,5 °C)
T tipas	–100,0–+400,0 °C	0,1 °C	±(0,2 % + 0,5 °C)
E tipas	–100,0–+900,0 °C	0,1 °C	±(0,2 % + 0,8 °C)
R tipas	0–600 °C	1 °C	±(1 % + 5 °C)
R tipas	601–1 700 °C	1 °C	±(1,5 % + 5 °C)

Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 51 × 32 mm, skaitmenų aukštis 15 mm
- Mėginių ėmimo laikas: ≈ 1 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P/MN1604)
- Srovės sąnaudos: ≈ 11 mA
- Darbo sąlygos: 0–50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys: 195 × 68 × 30 mm
- Svoris: 220 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856