Termometro kalibruoklis Lutron TC-920



Kaina:
185.99 € (be PVM)
225.05 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMOMETRO KALIBRUOKLIS LUTRON TC-920

TC-920 – tai du viename prietaisas: K tipo termometras ir K tipo termoporų kalibruoklis viename korpuse, skirtas termometrų kalibravimui ir proceso temperatūros signalų matavimui. Platus matavimo diapazonas –199,9–+1 230 °C leidžia naudoti prietaisą tiek pramonės, tiek laboratorijų taikmuose.

Integruota temperatūros tiesinimo kompensacijos grandinė užtikrina aukštą tikslumą visame diapazone. Kalibruoklio režimu prietaisas generuoja tikslų K tipo termoporų signalą, leidžiantį patikrinti ir kalibruoti kitus termometrus. Matavimo režimu prietaisas veikia kaip tikslus K tipo termometras su HOLD funkcija ir °C/°F pasirinkimu. RS232 kompiuterio sąsaja leidžia perduoti duomenis į kompiuterį. Didelis LCD ekranas (skaitmenų aukštis 14,8 mm) užtikrina aiškų nuskaitymą.

Komplektacija: kalibruoklis TC-920, dvigubas K tipo kabelis DUK-02, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: temperatūros zondai TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04, dėklai CA-03 / CA-04, programinė įranga SW-U801-WIN, RS232 kabelis UPCB-01, USB kabelis USB-01. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Du viename – K tipo termometras ir kalibruoklis viename
- Platus diapazonas: –199,9–+1 230 °C
- Integruota temperatūros tiesinimo kompensacija – aukštas tikslumas
- °C / °F pasirinkimas ir HOLD funkcija
- RS232 kompiuterio sąsaja
- Didelis LCD ekranas – aiškus nuskaitymas

- Kompaktiškas – 280 g

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kalibruoklis (K tipo termopora)

Diapazonas	Skyra	Tikslumas
–199,9–-100,1 °C	0,1 °C	±(1 % + 1 °C)
–100,0–+999,9 °C	0,1 °C	±(0,5 % + 1 °C)
1 000–1 230 °C	1 °C	–

Termometras (matavimas)

Diapazonas	Skyra	Tikslumas
–199,9–-100,1 °C	0,1 °C	±(1 % + 1 °C)
–100,0–+999,9 °C	0,1 °C	±(0,5 % + 1 °C)
1 000–1 230 °C	1 °C	–

Bendri parametrai

- Jutiklio tipas: K tipo termopora (NiCr-NiAl)
- Įėjimo varža: 10 MΩ
- Mėginių ėmimo laikas: ≈ 1 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P/MN1604)
- Srovės sąnaudos: ≈ 9 mA
- Darbo sąlygos: 0–50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys: 185 × 78 × 38 mm
- Svoris: 280 g (su baterija)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856