

Testo 622 termohigrometras ir barometras

**Kaina:****298.88 € (be PVM)****361.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTA SUDARO**

„Testo 622“ termohigrometras ir barometras, kalibravimo sertifikatas, sienos ir stalo tvirtinimas, 4 x AA baterijos.

PRODUKTO KODAS: 0560 6220

Testo 622 termohigrometras ir barometras

Termohigrometras ir barometras „Testo 622“ idealiai tinka aplinkos oro kokybės matavimui, ypač laboratorijose kalibravimo metu arba atliekant biuro patalpų oro kokybės stebėjimą. Šis prietaisas užtikrina tikslų ir patikimą oro temperatūros, drėgmės ir oro slėgio matavimą, leidžiant sukurti optimalias sąlygas darbui ir gyvenimui. Elegantiškas ir funkcionalus „Testo 622“ dizainas puikiai dera bet kurioje patalpoje, o didelis ir aiškus ekranas leidžia lengvai matyti visas svarbias reikšmes. Integruotas vizualinis LED signalas įspėja vartotoją, kai nustatytos ribos yra viršijamos, taip užtikrinant greitą reagavimą į bet kokius pokyčius.

TERMOHIGROMETRAS IR BAROMETRAS „TESTO 622“:

- Matuoja oro temperatūrą, santykinę drėgmę ir oro slėgį vieną kartą per dešimt sekundžių, užtikrinant nuolatinį ir tikslų stebėjimą.
- Rodo reikšmes, laiką ir datą lengvai matomame ekrane, suteikiant patogumą ir aiškumą vartotojui.
- Įspėja vartotoją vizualiniu LED signalu, kai yra viršijama nustatyta riba, padedant išvengti nepageidaujamo klimato pokyčių.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Temperatūros:

- Matavimo ribos: nuo -10 iki +60 °C
- Tikslumas: $\pm 0,4$ °C
- Raiška: 0,1 °C

Drėgmės:

- Matavimo ribos: nuo 0 iki 100% RH
- Tikslumas: $\pm 2\%$ RH +25 °C temperatūroje (nuo 10 iki 90% RH), $\pm 3\%$ RH likęs diapazonas
- Raiška: 0,1% RH

Absoliutaus slėgio:

- Matavimo ribos: nuo 300 iki 1200 hPa
- Tikslumas: ± 3 hPa
- Raiška: 0,1 hPa

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Išmatavimai: 185 x 105 x 36 mm
- Apsaugos klasė: IP30
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +60 °C
- Baterijos tipas: 4 x AA tipo baterijos
- Baterijos tarnavimo laikas: 12 mėnesių
- Svoris: 240 g

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų - susisieki su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIETAISAI](#).

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856