Vandeniui atsparus kišeninis termometras Elmetron PT-105



PT-105 with GT-105-k-12 head

Kaina:
137.98 € (be PVM)
166.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VANDENIUI ATSPARUS KIŠENINIS TERMOMETRAS ELMETRON PT-105

PT-105 yra kišeninio dydžio vandeniui atsparus termometras, skirtas temperatūros matavimams su kabeliniais arba bekabeliais zondais. Priklausomai nuo poreikių galima rinktis standartinius zondus (tikslumas ±1,0 °C) arba tikslius zondus (tikslumas ±0,3 °C).

Zondo keitimas nereikalauja kalibracijos – duomenys saugomi zondo galvutėje. Zondai pagaminti iš nerūdijančio plieno (OH18N9) vamzdelio, 3 mm skersmens. Zondo galas gali būti plokščias arba smailus. Zondai su smailiu galu papildomai gali būti aprūpinti specialia rankena, skirta įsmigti į kietesnes medžiagas. Standartinė rankena pagaminta iš poliamido (ilgis 45 mm, atspari iki 200 °C). Zondai siūlomi su silikoniniais kabeliais arba silikoniniais kabeliais apsauginiame plieniniame tinklelyje. Zondų vamzdelio ilgis gali būti parenkamas pagal poreikį.

Korpusas visiškai vandeniui atsparus (IP67). Automatinė išjungimo funkcija apsaugo baterijas nuo išsikrovimo. Prietaisas maitinamas baterijomis (3 × LR44). Garantija – 24 mėnesiai.

Komplektacija: termometras PT-105, zondas pagal užsakymą.

PRIVALUMAI

- Kišeninis vandeniui atsparus termometras – IP67
- Pasirenkamas standartinis (Pt-1000B) arba tikslus (Pt-1000S) zondas
- Zondo keitimas nereikalauja kalibracijos
- Pasirenkamas zondo tipas, ilgis ir kabelio konstrukcija
- Automatinė išjungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas (priklauso nuo zondo tipo):
- Bekabelis zondas (3 cm): –70 – 150,0 °C
- Bekabelis zondas (12 cm): iki 200 °C
- Kabelinis zondas: –70 – 400,0 °C
- Rezoliucija: 0,1 °C (diapazone –70,0 – 199,9 °C); 1 °C (virš 199,9 °C)
- Tikslumas (Pt-1000B / Pt-1000S):
- –70 – 0,0 °C: ±0,9 °C / ±0,9 °C
- 0,0 – 99,9 °C: ±1,0 °C / ±0,3 °C
- 100 – 199,9 °C: ±1,5 °C / ±1,5 °C
- 200 – 400 °C: ±3,0 °C / ±3,0 °C
- Maitinimas: 3 × LR44 baterijos
- Svoris: 60 g
- Matmenys: Ø 26 mm, L = 160 mm
- Apsaugos klasė: IP67
- Garantija: 24 mėnesiai

ZONDŲ TIPAI

- GT-105-3: standartinis (Pt-1000B), vamzdelis 3 cm, be kabelio
- GT-105s-3: tikslus (Pt-1000S), vamzdelis 3 cm, be kabelio
- GT-105-8: standartinis (Pt-1000B), vamzdelis 8 cm, smailus galas, be kabelio
- GT-105s-8: tikslus (Pt-1000S), vamzdelis 8 cm, smailus galas, be kabelio
- GT-105-12: standartinis (Pt-1000B), vamzdelis 12 cm, be kabelio
- GT-105s-12: tikslus (Pt-1000S), vamzdelis 12 cm, be kabelio
- GT-105k-12: standartinis (Pt-1000B), vamzdelis 12 cm, 1 m silikoninis kabelis
- GT-105sk-12: tikslus (Pt-1000S), vamzdelis 12 cm, 1 m silikoninis kabelis
- GT-105o-12: standartinis (Pt-1000B), vamzdelis 12 cm, 1 m silikoninis kabelis plieniniame tinklelyje
- GT-105so-12: tikslus (Pt-1000S), vamzdelis 12 cm, 1 m silikoninis kabelis plieniniame tinklelyje
- GT-105r-8: standartinis (Pt-1000B), vamzdelis 8 cm, smailus galas, 1 m kabelis, T rankena
- GT-105sr-8: tikslus (Pt-1000S), vamzdelis 8 cm, smailus galas, 1 m kabelis, T rankena
- GT-105or-8: standartinis (Pt-1000B), vamzdelis 8 cm, smailus galas, 1 m kabelis plieniniame tinklelyje, T rankena
- GT-105sor-8: tikslus (Pt-1000S), vamzdelis 8 cm, smailus galas, 1 m kabelis plieniniame tinklelyje, T rankena

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856