

Vandeniui atsparus tikslus termometras Elmetron PT-401

**Kaina:****495.99 € (be PVM)****600.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VANDENIUI ATSPARUS TIKSLUS TERMOMETRAS ELMETRON PT-401

PT-401 yra itin tikslus ir stabilus termometras su plačiu funkcijų rinkiniu. Kompaktiškas korpusas leidžia naudoti prietaisą tiek lauko, tiek laboratorijos sąlygomis. Aukštą tikslumą ir atkartojamumą plačiame diapazone užtikrina naujausios kartos elektroniniai komponentai.

Matavimai atliekami su CT1U-146 zondų su Pt-100 DIN 1/10 B klasės jutikliu, užtikrinančiu itin aukštą tikslumą. Jutiklio matavimo diapazonas – -50 – 300 °C. Esant poreikiui galima naudoti CT1B-146 zondą su Pt-100B jutikliu. Jo matavimo diapazonas platesnis (-200 – 400 °C), tačiau tikslumas mažesnis. Zondo keitimas nereikalauja papildomos kalibracijos. Keturių laidų matavimo metodas užtikrina, kad matavimo tikslumas nepriklauso nuo kabelio ilgio. Tikslumą galima padidinti įvedant jutiklio kalibracijos duomenis.

Temperatūra rodoma pasirinktu vienetu – °C, °F arba K. Prietaise numatyta aliarmo funkcija, leidžianti nustatyti viršutinę ir apatinę ribines vertes. Viršijus ribines vertes, signalas gali būti perduotas į išorines relės. Yra HOLD funkcija bei stabilizuoto rodmens garsinė ir vaizdinė (READY) signalizacija. Ekraną ryškumas reguliuojamas.

Vidinė duomenų registravimo atmintis talpina iki 4 000 rezultatų – tiek pavienių matavimų, tiek matavimų serijų nustatytu laiko intervalu. Iš sukauptų matavimų serijų prieinama informacija apie maksimalią, minimalią ir vidutinę vertę. Prietaisas turi vidinį laikrodį su data. Duomenys atmintyje išsaugomi ir išjungus prietaisą. Maitinamas įkraunamomis baterijomis arba maitinimo adapteriu per micro USB jungtį. Garantija – 24 mėnesiai.

Standartiniame komplekte pateikiamas CT1U-146 temperatūros zondas su Pt-100 DIN 1/10 B jutikliu. Zondas pagamintas iš nerūdijančio plieno (OH18N9) vamzdelio, 4 mm skersmens. Standartinis rankenos ilgis – 45 mm, pagaminta iš poliamido, atspari iki 200 °C. Standartinis kabelio ilgis – 1 m.

Komplektacija: termometras PT-401, temperatūros zondas CT1U-146 (Pt-100 DIN 1/10 B), 2 × AA 1,2 V įkraunamos baterijos, micro USB maitinimo adapteris 5 V / 1000 mA.

PRIVALUMAI

- Itin tikslus temperatūros matavimas plačiame diapazone
- Pt-100 DIN 1/10 B klasės jutiklis – padidinto tikslumo
- Keturių laidų matavimo metodas – tikslumas nepriklauso nuo kabelio ilgio
- Zondo keitimas nereikalauja kalibracijos
- Temperatūros rodymas °C, °F arba K
- Aliarmo funkcija su signalu į išorinius relė
- Vidinė atmintis – iki 4 000 rezultatų su laiku ir data
- Maksimalios, minimalios ir vidutinės vertės skaičiavimas iš matavimų serijos
- Maitinimas įkraunamomis baterijomis arba micro USB adapteriu
- Reguliuojamas ekrano ryškumas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūros matavimo diapazonas: -200,0 – 400,0 °C / -328,0 – 752,0 °F / 73,15 – 673,15 K
- Rezoliucija: 0,01 / 0,1 / 1
- Tikslumas (matuoklis su CT1U-146 zonu): ±0,25 °C / ±0,45 °F / ±0,25 K
- Tikslumas diapazone 0 – 100 °C: ±0,10 °C / 32 – 212 °F: ±0,18 °F / 273,15 – 373,15 K: ±0,10 K
- Vidinė atmintis: 4 000 rezultatų
- Maitinimas: 2 × AA 1,2 V įkraunamos baterijos arba micro USB adapteris 5 V / 1000 mA
- Svoris: 220 g
- Matmenys: D = 149 mm, P = 82 mm, A = 22 mm
- Garantija: 24 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856