

# Elektrinis tepalinis radiatorius Trotec TRH 25 E

**Kaina:****81.78 € (be PVM)****98.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ELEKTRINIS TEPALINIS RADIATORIUS TROTEC TRH 25 E

Kompaktiško dydžio ir klasikinio dizaino tepalinis radiatorius turi 3 šildymo lygius ir 2500 vatų šildymo galią. Šio modelio radiatorius maksimaliai sušildo iki 30 m<sup>2</sup> arba 75 m<sup>3</sup> dydžio patalpas vos per 8 minutes. Praktiškas nuotolinio valdymo pultas ir 12 valandų laikmačio funkcija užtikrina papildomą patogumą. Modernus LED ekranas parodo iš anksto nustatytą norimą kambario temperatūrą.

Triju skirtingų galingumų (1000 W / 1500 W / 2500 W) radiatorius pasiekia nuo 15 iki 35 °C temperatūrą. Tepalinis radiatorius veikia visiškai tyliai, be kvapo ir nesukeldamas dulkių, todėl puikiai tinka naudoti alergiškiems žmonėms. Taip pat, šis radiatorius turi šalčio jutiklį, kuris užtikrina rūsių, garažų, diruvių ar kitų nešildomų patalpų apsaugą nuo šalčio pažeidimų (užšalę vamzdžiai).

Lengvai ir patogiai nustatykite norimą tikslią temperatūrą naudodami skaitmeninį termostatą, kurį rasite įrenginyje arba naudodami nuotolinio valdymo pultą. Pasiekus norimą temperatūrą, šildytuvas išsijungia. Jei patalpos temperatūra nukrenta žemiau iš anksto nustatyto temperatūros, radiatorius vėl įsijungia, kad įkaistų.

12 valandų laikmatis, kurį galima užprogramuoti 1 valandos intervalu. Taupo energiją ir yra praktiškas, todėl visada galite būti tikri, kad šildytuvas išsijungs pasibaigus nustatytam darbo laikui ir jums nereikės dėl to jaudintis.

### PRIVALUMAI

- Trys šildymo lygiai
- Trumpas įkaitimo laikas – tik 8 minutės
- Nuotolinio valdymo pultas
- Laikmatis
- Valdomas termostatas, kuris įjungia/išjungia šildytuvą, kad palaikytų norimą temperatūrą
- LCD ekranas
- Šalčio sekimo funkcija
- Energiją taupantis veikimas
- Apsauga nuo perkaitimo
- Apsauga nuo įrenginio pavirtimo
- Papildomos rankenėlės ir ratukai leidžia patogiai transportuoti
- Tylus veikimas

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Trys šildymo lygiai: 1000 W, 1500 W arba 2500 W
- Patalpoms: iki 30 m<sup>2</sup> / 75 m<sup>3</sup>
- Termostatas: nuo 15 °C iki 35 °C
- Maitinimas: 220-240 V / 50-60 Hz
- Nominali srovė: 10,9 A
- Apsaugos klasė: IP20
- Jungtis: CEE 7/7
- Laido ilgis: 1,4 m
- Matmenys: 600 x 470 x 240 mm
- Svoris: 9,5 kg

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856