

Termovizorius HIKMICRO Thunder TQ35

**Kaina:****2582.60 € (be PVM)****3124.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMovIZORIUS HIKMICRO THUNDER TQ35

Hikmicro Thunder TQ35 termovizorius turi 640×512 pikselių raiškos branduolį su < 35 mk jautrumu (jautriausias rinkoje!) ir 1024×768 pikselių OLED ekraną, aukštos kokybės 35 mm objektyvą ir tolimatį. Šios savybės užtikrina aiškius vaizdus sudėtingomis aplinkos sąlygomis, pavyzdžiui, tamsoje, rūke, dūmuose, dulkėse, lietuje, sniege, miško tankmėje ir pan. Visa tai padeda jums tobulai surasti taikinį medžiojant ar saugant nuosavybę. Korpusas pagamintas iš „Magnalia“ (vientiso aliuminio lydinio). IPX7 atsparumo vandeniui klasė užtikrina apsaugą nuo lietaus, sniego ir įkrito į iki 1 metro gylio vandenį iki 30 minučių.

Palyginti su konkurentais, „Hikmicro“ pasižymi nedideliu svoriu (mažiau nei 420 g), kompaktiškais matmenimis (187,2 x 62,5 x 59,2 mm), jautriausia rinkoje šerdimi (< 35 mk). Kuo mažesnė terminio jautrumo (NETD) vertė, tuo geriau jutiklis gali fiksuoti nedidelius objektų temperatūros skirtumus ir gauti puikius vaizdus.

Komplekte yra: „Hikmicro Thunder TQ35“ termovizorius, įskaitant okuliarą, skirtą naudoti kaip žiūroną / monokuliarą, aukštos kokybės transportavimo krepšys su „Hikmicro Thunder“ logotipu, krepšio nešiojimo diržas, USB-C jungiamasis kabelis, instrukcija, optikos valymo šluostė, 2x CR123 baterijos (neįkraunamos)

PRIVALUMAI

Hikmicro Thunder TQ35 įdiegtos naujausios vaizdo apdorojimo technologijos:

- AGC (Auto Gain Control): AGC technologija automatiškai reguliuoja vaizdo dinaminį diapazoną. „Hikvision“ termovizoriuose naudojama unikali technologija, vadinama adaptyviaja AGC, kuri yra daug pažangesnė už kitų gamintojų termovizoriuose naudojamą įprastą vadinamąją linijinę AGC
- Skaitmeninis detalių paryškinimas (DDE): DDE technologija naudoja pažangius algoritmus, kad detalės būtų ryškesnės net ir tada, kai jos yra mažo kontrasto srityse (šilti / šalti objektai)
- Trimatis skaitmeninis triukšmo mažinimas (3D DNR): 3D DNR technologija labai veiksmingai pašalina grūdėtas ar neryškias stebimos scenos dalis. Gautas vaizdas yra daug aiškesnis nei instrumentų, naudojančių tradicinį dvimatį triukšmo mažinimą (2D DNR)
- HIKMICRO yra vienas iš nedaugelio gamintojų, kurie patys gamina 640 x 512 pikselių 12 µm, VOx tipo šerdi, todėl naujausi termovizoriai pasižymi puikiu kainos ir kokybės santykiu. Kuo mažesnė NETD vertė (35 mk), tuo geriau jutiklis gali užfiksuoti mažus objektų temperatūros skirtumus ir gauti puikius vaizdus!

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Skiriamoji geba: 640 x 512 pikseliai, 12 µm
- Spektrinis diapazonas: 8~14 µm
- Terminis jautrumas (NETD): < 35 mk (esant 25 °C, F# = 1,0)
- Objektivas: 35 mm + rankinis fokusavimas
- Didinimas: 1,8-14,4 kartų
- Skaitmeninis didinimas: 1x, 2x, 4x, 8x
- Matymo laukas: 12,5° × 10°
- Transporto priemonės aptikimas: 3928 m
- Žmogaus aptikimas: 1800 m
- Ekranas: 0,39 colio, OLED, 1024 × 768
- Spalvos: juoda, raudona, balta arba sulietos spalvos
- Wi-Fi: taip
- Kryžminio taikiklio tipų skaičius: 5 (= galima šaudyti iš 5 ginklų)
- Kryželių spalvų skaičius: 3
- Vaizdo įrašymo parinktis: taip
- Nuotraukų įrašymas: taip
- Kontrasto reguliavimas: taip
- Ryškumo reguliavimas: taip
- Saugykla: integruotas „Micro SD“ atminties modulis (iki 16 GB)
- Maitinimo šaltinis: dvi CR123 3,0 V baterijos
- Baterijos veikimo laikas: 4,5 val.
- Apsaugos nuo viršįtampių palaikymas: taip
- Prievadai: USB C, analoginė vaizdo išvestis
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki 55 °C
- Apsaugos laipsnis: IP67 (apsaugotas nuo panardinimo į vandenį. 30 min. panardinimas į 1 m gylį)
- Elektrostatinė apsauga: 15 kV
- Matmenys: 187,2 x 62,5 x 59,2 mm
- Svoris: < 0,42 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ

instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856