

Termovizorius Testo 865

**Kaina:****1040.95 € (be PVM)****1259.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 865“ termovizorius, USB kabelis, maitinimo blokas, įkraunamą ličio jonų akumuliatorių, IRSoft profesionali programinė įranga (nemokama, reikia parsisiųsti), naudojimo instrukcijos, kalibravimo protokolas ir dėklas.

PRODUKTO KODAS: 0560 8650

Testo 865 termovizorius

Termovizorius „Testo 865“ idealiai tinka atliekant šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų montavimo ar priežiūros darbus. Šis prietaisas yra labai patogus naudoti, nes rezultatai pateikiami greitai, todėl specialistų darbas tampa dar efektyvesnis. Naudojant „Testo 865“ galite lengvai nustatyti nuotėkius, šiluminius nuostolius ar struktūrinius defektus. Be to, termovizorius turi integruotą „SuperResolution“ technologiją, kuri padidina vaizdo kokybę iki 320 x 240 pikselių. Tai leidžia dar detaliau analizuoti šilumos vaizdus ir tiksliau nustatyti problemas.

TERMOVIZORIUS „TESTO 865“:

- Turi 160 x 120 pikselių infraraudonųjų spindulių skiriamąją gebą – integruota „SuperResolution“ technologija su 320 x 240 pikselių.
- Gali matuoti nuo -20 iki +280 °C temperatūrą.
- Parodo temperatūros skirtumus nuo 0,12 °C.
- Automatiškai atpažįsta šalčiausią ir karščiausią tašką.
- Parodo matavimo tašką terminiaame vaizde – taip išvengiama klaidų, nes fotoaparatas parodo, ką matuojate.
- Veikia su IRSoft profesionalia programine įranga (nemokama, reikia parsisiųsti).

- Galima išsaugoti šilumos vaizdus JPEG formatu.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Infraraudonųjų spindulių skiriamoji raiška:** 160 x 120 taškų
- **Vaizdo atnaujinimo dažnis:** 9 Hz
- **„SuperResolution“ IFOV:** 2,1 mrad
- **„SuperResolution“ pikseliai:** 320 x 240 taškų
- **Geometrinė skiriamoji geba IFOV:** 3,4 mrad
- **Minimalus fokusavimo atstumas:** <0,5 m
- **Matymo laukas:** 31 ° x 23 °
- **Terminis jautrumas:** 120 mK
- **Spektrinis ribos:** nuo 7,5 iki 14 μm
- **Ekrano parinktis:** tik IR vaizdas
- **Spalvos:** 4 (geležis, vaivorykštė, šalta-karšta, pilka)
- **Ekranas:** 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pikseliai)
- **Atspindėta temperatūra:** rankinė
- **Matavimo ribos:** nuo -20 iki +280 °C
- **Tikslumas:** ± 2 °C, ± 2% nuo matavimo vertės
- **Emisija:** nuo 0.01 iki 1
- **Analizės funkcijos:** vidutinis taško matavimas, karštos/šaltos vietos atpažinimas, Delta T
- **Video transliavimas:** per USB
- **Standartinis objektyvas:** 31 ° x 23 °
- **Sąsaja:** USB 2.0 Micro B
- **Failo formatai:** .csv .xls; .png; .jpg; eksporto parinktis .bmp; .jpg; .bmt;
- **Atmintis:** vidinė atmintis 2,8 GB
- **Maitinimas:** įkraunama ličio jonų baterija
- **Darbo laikas:** apie 4 val.
- **Korpuso apsaugos klasė:** IP54
- **Vibracija:** 2G
- **Oro drėgmė:** nuo 20 iki 80% RH (be kondensacijos)
- **Laikymo temperatūra:** nuo -30 iki +60 °C
- **Darbinė temperatūra:** nuo -15 iki +50 °C
- **Korpusas:** PC - ABS
- **Išmatavimai:** 219 x 96 x 95 mm
- **Svoris:** 510 g

Jei nesate tikri, koks temperatūros matavimo prietaisas jums geriausiai tiktų – susisiekiame su mumis. Supažindinsime su galimais pasirinkimais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [TERMOVIZORIAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856