

Termovizorius Testo 872

**Kaina:****2698.97 € (be PVM)****3265.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Termovizorius "Testo 872"

Profesionalus, aukštos kokybės, 320 x 240 pikselių detektorius. Termovizorius turi sąsają su mobiliąja aplikacija, inovatyvias funkcijas, kurios leidžia objektyviai ir be klaidų palyginti šilumos vaizdus. Termovizorius taip pat turi galimybę bevieliu ryšiu integruoti matavimo reikšmes iš multimetrom "Testo 770-3" ir drėgmės matuoklio "Testo 605i" (abu galimi kaip papildomas pasirinkimas).

Spinduliavimo asistentas

Šis termovizorius turi specialius lipdukus, kuriuos galima priklijuoti prie matuojamo objekto. Integruotos skaitmeninės kameros dėka termovizorius atpažįsta šį lipduką, nustato spinduliavimą ir atspindėtą temperatūrą ir įvertina abi reikšmes automatiškai.

Skalės asistentas

Kadangi temperatūros skalė ir šiluminių vaizdų spalvingumas gali būti pritaikyti individualiai, yra tikimybė, kad šiluminė pastato elgsena gali būti netinkamai interpretuota. Skalės asistento funkcija išsprendžia šią problemą pakoreguodama spalvų pasiskirstymą skalėje į vidinę ir išorinę temperatūrą matuojamo objekto ir skirtumą tarp jų. Tai leidžia objektyviai įvertinti gautus matavimo rezultatus.

Komplektą sudaro: termovizorius, bevielio ryšio modulis, USB laidas, maitinimo blokas, ličio jonų pakraunama baterija, programinė įranga, 3 x spinduliuotės žymekliai (lipdukai), instrukcija, kalibravimo sertifikatas, dėklas.

TERMOVIZORIAUS PRIVALUMAI

- Infraraudonųjų spindulių rezoliucija 320 x 240 pikselių (su Testo SuperResolution technologija - 640 x 480 pikselių)
- Terminis jautrumas: 60 mK
- Integruota skaitmeninė kamera
- Mobili aplikacija
- Matavimo duomenų perdavimas bevieliu ryšiu iš iš multimetrio "Testo 770-3" ir drėgmės matuoklio "Testo 605i"
- Skalės asistento ir spinduliuotės asistento funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Infraraudonųjų spindulių rezoliucija: 320 x 240 pikselių
- Terminis jautrumas: 60 mK
- Matymo laukas / minimalus fokusavimo atstumas: 42° x 30° / < 0.5 m
- Geometrinė rezoliucija (IFOV): 2.3 mrad
- Rezoliucija su Testo SuperResolution: 640 x 480 pikselių, 1.3 mrad
- Vaizdo atnaujinimo dažnis: 9 Hz
- Fokusavimas: fiksuotas
- Spektrinis diapazonas: nuo 7.5 iki 14 μm
- Nuotraukos dydis: bent 3,1 MP
- Vaizdo ekranas: 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pikselių)
- Ekranas parinktys: IR / realus
- Spalvų paletė: iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT
- WLAN jungiamumas
- Bluetooth
- Yra USB 2.0 Micro B
- Matavimo diapazonai: nuo -30 iki +100 °C; nuo 0 iki +650 °C
- Tikslumas: ±2 °C, ±2 % nuo matavimo reikšmės
- Spinduliuotė / atspindėtos temperatūros kompensacija: nuo 0.01 iki 1 / rankinė
- Su "Testo ε-Assist": automatinis spinduliuotės atpažinimas ir atspindėtos temperatūros nustatymas
- Analizės funkcijos: vidutinė matavimo temperatūra, karštos-šaltos vietos, Delta T
- Rankinis drėgmės režimas arba matavimas Testo 605i matuokliu
- Rankinis elektros režimas arba matavimas Testo 770-3 matuokliu
- Skaitmeninė kamera
- Lęšis: 42° x 30°
- Video transliavimas: per USB, per LAN bevielį ryšį su Testo aplikacija
- Failų formatai: .bmt, .jpg; eksportavimas: .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls
- Vidinė atmintis: 2,8 GB
- Baterijos tipas: ličio baterija, darbo laikas 4 val.
- Darbinė temperatūra: nuo -15 iki +50 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -30 iki +60 °C
- Oro drėgmė: nuo 20 iki 80 %RH, be kondensacijos
- Korpuso apsauga: IP54
- Vibracija: 2G
- Svoris: 510 g.
- Matmenys: 219 x 96 x 95 mm
- Korpusas: iš ABS plastiko

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856