

Termovizorius Testo 882

**Kaina:****3488.97 € (be PVM)****4221.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Termovizorius "Testo 882"

Termovizorius su 320 x 240 pikselių jutiklio formatu IR vaizdai yra aukščiausios kokybės. 76800 matavimo taškų leidžia nustatyti net ir pačių mažiausių objekto detalių temperatūros skirtumą. Didelės skiriamosios gebos privalumas yra galimybė nustatyti labai mažų objektų neatitikimus net ir gana dideliu atstumu.

Hot/cold spot detekcijos, drėgmės pavojaus vietų nustatymo, izoterminė, min. maks. dydžių apskaičiavimo, garso įrašymo funkcijos. Šviečiantys galingumo diodai. Aukštos temperatūros ir SuperResolution funkcijos siūlomos papildomai.

Šis Testo termovizorius pasižymi aukštu 60 mK terminiu jautrumu ir patobulinta elektronika, leidžiančia optimaliai išnaudoti jutiklį ir gauti aukščiausios kokybės vaizdą.

Lengvai naudojama programine įranga IR-soft vaizdas yra lengvai analizuojamas ir apdorojamas. Galimybė paprastai sukurti dokumentų struktūrą palengvina administravimą ir nuotraukų bei matavimo vietų ir pačių matavimų planavimą bei tvarkymą.

Termovizorius yra tiekiamas su programine įranga IRSOFT, apsauginiu gaubtu SoftCase, tvirtu dėklu, 2 GB SD atminties kortele, USB laidu, Li-Ion akumuliatoriumi, maitinimo iš tinklo prietaisu ir adapterio plokšte montavimui ant stovo.

Termovizoriaus Testo 882 parametrai:

- Jutiklio tipas: 320 x 240 pikselių
- Optinis laukas/min. fokusavimo atstumas: 32° x 24° standartinė optika, artumo riba - 0.1 m
- Terminis jautrumas (NETD): <60 mK esant 30 °C
- Geometrinė skiriamoji geba: 3.5 (standartinė optika) 1.3 (teleobjektyvas) mrad
- Atnaujinimo dažnis: 33 Hz
- Fokusavimas: Mechaninis ir variklinis
- Spektras: 8 - 14µm
- Papildomos funkcijos: Hot/Cold spot detekcija, SuperResolution *) (pasirenkama papildomai). Paviršių, kuriems kelia pavojų drėgmė rodymas, min./maks. dydžių apskaičiavimas, izoterminė funkcija, garso įrašymas, aukšta temp., (pasirenkama papildomai), galingumo šviesos diodai
- Ekranas: 3.5 colių LCD, 320-240 pikselių
- Rodymo alternatyvos: IR vaizdas, tik įprastas skaitmeninis vaizdas, IR vaizdas ir įprastas skaitmeninis vaizdas
- Video išvadas: USB 2.0
- Spalvų paletės: 9 alternatyvios
- Temperatūros diapazonas: -20 + 100° C, 0 + 350° C (perjungiamo)
- Aukštos temperatūros matavimas: +350° C 550° C (pasirenkama)
- Tikslumas: ±2° C, ±2% nuo išmatuoto dydžio
- Min. matuojamo taško skersmuo: 3 x 3 pikseliai; standartas 10 mm esant 1 m (standartinė optika)
- Matavimo funkcijos: Standartinis matavimas (1 taško), 2 taškų matavimas
- Rasos taškas: Apskaičiavimas atliekant mechaninį drėgmės matavimą
- Temperatūros kompensavimas: Mechaninis
- Emisijos koeficientas: Nustatomas mechaniškai, 0.01 - 1
- Dokumentų formatai: bmt; vaizdai gali būti perkelti kaip bmp;jpg;csv
- Atminties kortelė: SD atminties kortelė, 2 GB (maždaug 800-1000 nuotraukų)
- Optika: Standartinė optika (32°), teleobjektyvas (12°), pasirenkama papildomai
- Baterija: Greitai įkraunamas Li-Ion akumuliatorius, gali būti keičiamas vietoje
- Eksploatacijos trukmė: 4 val. esant 20° C
- Įkrovimo alternatyva: Prietaise arba išoriniu įkrovikliu (pasirenkamas priedas)
- Jungimas prie tinklo: Taip
- Eksploatacinė temperatūra: -15 + 40° C
- Laikymo temperatūra: -30 + 60° C
- Oro drėgmė: 20 % - 80 %, nekondensuojanti
- Saugos klasė: IP54
- Vibracija (IEC 68-2-6): 2G
- Stovo fiksatorius: Taip
- Prietaiso korpusas: ABS
- Sisteminiai reikalavimai: Windows XP (service pack 2), Windows Vista, Windows 7, interface USB 2.0

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856