

Termovizinis monokuliaras su lazeriniu tolumačiu ThermTec WILD 650L PRO

**Kaina:****2106.57 € (be PVM)****2548.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMIVIZINIS MONOKULIARAS SU LAZERINIU TOLIMAČIU THERMTEC WILD 650L PRO

ThermTec WILD 650L PRO yra rankinis termovizinis monokuliaras, skirtas šiluminiam stebėjimui sudėtingomis lauko sąlygomis. Įrenginyje įmontuotas itin jautrus jutiklis (NETD <15 mK) ir aukštos raiškos 1600×1200 AMOLED ekranas, todėl vaizdas išlieka ryškus ir detalus net esant nedideliems temperatūrų skirtumams.

Integruotas lazerinis tolimalis (LRF) leidžia nustatyti atstumą iki objekto iki 1000 m atstumu, o dirbtinio intelekto vaizdo apdorojimas mažina vaizdo trūkčiojimą ir užtikrina stabilesnį stebėjimą su mažiau užrakto pertraukimų. ThermTec dirbtinio intelekto kalibravimo technologija retina užrakto veikimo dažnį, mažina vaizdo sustingimus ir palaiko sklandų vaizdą.

Thermal Super Resolution technologija bazinį optinį priartinimą derina su tolydžiu skaitmeniniu priartinimu, todėl išlaikomi detalūs vaizdai priartinant be pastebimo kokybės praradimo.

Prietaisas pritaikytas patogiam naudojimui bet kokiomis sąlygomis: greitai keičiamas baterijų skyrius, valdymas viena ranka, sulankstomas okuliaras ir aplinkos poveikiui atsparus korpusas (IP67). Įrenginys maitinamas keičiamomis įkraunamomis 18650 baterijomis.

Papildomai prietaisas turi šešias spalvų paletes, miško ir taikinio vaizdo režimus, PIP (vaizdas vaizde) bei Heat Track šilumos sekimo funkcijas, 64 GB vidinę atmintį nuotraukoms ir vaizdo įrašams, Wi-Fi prieigos

tašką su programėle bei USB-C jungtį įkrovimui, duomenų perdavimui ir vaizdo išvesčiai.

Komplektacija: termovizinis monokuliaras WILD 650L PRO, USB-C laidas, riešo dirželis, apsauginis dėklas, valymo šluostė.

PRIVALUMAI

- Integruotas lazerinis tolimatis
- Itin jautrus jutiklis
- Didelės raiškos AMOLED ekranas
- Dirbtinio intelekto vaizdo apdorojimas ir kalibravimas stabilesniam vaizdui
- Thermal Super Resolution – tolydusis skaitmeninis priartinimas be kokybės praradimo
- Šešios spalvų paletės ir miško bei taikinio vaizdo režimai
- PIP ir Heat Track funkcijos
- Wi-Fi prieigos taškas su programėle
- Vidinė atmintis nuotraukoms ir vaizdo įrašams
- Keičiamos baterijos ir greitai keičiamas baterijų skyrius
- Valdymas viena ranka ir sulankstomas okuliaras
- Aplinkos poveikiui atsparus korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio raiška: 640×512
- Pikselio dydis: 12 μm
- NETD: <15 mK @ 300 K
- Spektrinis diapazonas: 8-14 μm
- Kadru dažnis: 50 Hz
- Objektyvas: 50 mm / F0,9
- Matymo laukas: 8,8° × 7,0° (15,4 × 12,3 m @100 m)
- Optinis didinimas: 3,6×
- Skaitmeninis priartinimas: 1-4× (tolydusis)
- Ekranas tipas: AMOLED
- Ekranas raiška: 1600×1200
- Ekranas dydis: 0,5 colio
- Spalvų paletės: 6
- Vaizdo režimai: miško / taikinio
- Vaizdas vaizde (PIP): yra
- Heat Track: yra
- Vidinė atmintis: 64 GB
- Ryšys: Wi-Fi prieigos taškas, USB-C (įkrovimas, duomenų perdavimas, vaizdo išvestis)
- Baterijos tipas: keičiama Li-ion 18650
- Veikimo laikas: iki 6 val.
- Lazerinio tolimačio bangos ilgis: 905 nm
- Lazerinio tolimačio nuotolis: iki 1000 m
- Lazerinio tolimačio tikslumas: ±1 m
- Darbinė temperatūra: -20 ... +50 °C
- Apsaugos klasė: IP67
- Svoris: 537 g
- Matmenys (I × P × A): 200 × 76 × 66 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856