

Termovizinis monokuliaras ThermTec CYCLONE 325

**Kaina:****784.26 € (be PVM)****948.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMIVIZINIS MONOKULIARAS THERMTEC CYCLONE 325

ThermTec CYCLONE 325 yra kompaktiškas ir lengvas termovizinis monokuliaras, skirtas trumpo ir vidutinio nuotolio stebėjimams. Jame integruotas NETD <20 mK jutiklis, užtikrinantis vaizdo kokybę net sudėtingomis oro sąlygomis. Dirbtinio intelekto savarankiško mokymosi algoritmai padeda gerinti taikinio vaizdo stabilumą ir kokybę.

Kai matymo lauke atsiranda keli taikiniai, prietaisas dirbtinio intelekto technologija automatiškai išmatuoja atstumą iki kiekvieno šilumos šaltinio. Tikslus atstumo iki taikinio nustatymas padidina stebėjimo efektyvumą ir leidžia greičiau priimti sprendimus.

Prietaisas pasižymi ilga baterijų veikimo trukme (iki 20 valandų naudojant dvi baterijas) ir greitu, apie 3 sekundžių trukančiu paleidimu. Vaizdas atkuriamas 0,39 colio AMOLED ekrane, integruota 32 GB atmintis skirta įrašams saugoti, duomenys perkeliama per Type-C jungtį.

Su 261 g svoriu ir ergonomiškai lenktu korpusu įrenginys priglunda prie rankos ir valdomas viena ranka. Mygtukų išdėstymas pritaikytas naudoti tiek kaire, tiek dešine ranka. Korpusas atsparus dulkems ir vandeniui (IP67), veikia -20 ... +50 °C temperatūroje.

PRIVALUMAI

- Kompaktiškas ir lengvas monokuliaras trumpo ir vidutinio nuotolio stebėjimams
- Aukštas šiluminis jautrumas – gera vaizdo kokybė sudėtingomis sąlygomis
- Dirbtinio intelekto savarankiško mokymosi algoritmai vaizdo stabilumui gerinti
- Automatinis atstumo iki kelių taikinių matavimas dirbtiniu intelektu
- Didelis aptikimo nuotolis
- AMOLED ekranas
- Integruota atmintis ir Type-C jungtis
- Iki 20 valandų veikimo su dviem baterijomis
- Greitas paleidimas per apie 3 sekundes
- Ergonomiškas korpusas, valdymas viena ranka
- Vandeniui ir dulkėms atsparus korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio raiška: 384 × 288
- Pikselio dydis: 12 μm
- NETD: <20 mK
- Spektro diapazonas: 8–14 μm
- Kadro dažnis: 50 Hz
- Aptikimo nuotolis: 1300 m
- Objektyvas: 25 mm
- Matymo laukas: 10,5° × 7,9°
- Optinis didinimas: 2,4×
- Skaitmeninis priartinimas: 1×, 2×, 4×
- Atstumo matuoklis: dirbtiniu intelektu paremtas
- Paleidimo laikas: apie 3 s
- Ekranas tipas: AMOLED
- Ekranas raiška: 1024 × 768
- Ekranas dydis: 0,39 colio
- USB jungtis: Type-C
- Integruota atmintis: 32 GB
- Baterijos veikimo laikas: 10 val. (iki 20 val. su dviem baterijomis)
- Veikimo temperatūra: –20 ... +50 °C
- Apsaugos klasė: IP67
- Svoris: 261 g
- Matmenys (I × P × A): 135 × 76 × 54 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856