

Termovizinis monokuliaras ThermTec WILD 350D

**Kaina:****1652.02 € (be PVM)****1998.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMOVIZINIS MONOKULIARAS THERMTEC WILD 350D

ThermTec WILD 350D yra rankinis termovizinis monokuliaras su dviem objektyvais ir jautriu šiluminio vaizdo jutikliu, kurio šiluminis jautrumas siekia NETD ≤ 18 mK. Toks jautrumas užtikrina detalų vaizdą ir gerą objektų atpažinimą net sudėtingomis oro sąlygomis. Du objektyvai – 25 mm ir 50 mm – leidžia rinktis tarp platesnio matymo lauko ir didesnio aptikimo nuotolio nekeičiant prietaiso. Vaizdas rodomas 0,39 colio AMOLED ekrane.

Monokuliaras valdomas viena ranka ir yra patogus tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams. Konstrukcija leidžia išlaikyti ryškų ir tikslų vaizdą visame priartinimo diapazone.

WILD serijos monokuliarai naudoja dirbtinio intelekto technologiją, suteikiančią įrenginiui savarankiško mokymosi ir prisitaikymo galimybę. Nuolat mokydamasis iš vaizdo korekcijų skirtingose srityse, prietaisas optimizuoja vaizdo korekcijos algoritmą ir pailgina vaizdo stabilumą.

Korpusas pagamintas iš magnio lydinio, užtikrinančio tvirtą konstrukciją ir mažą svorį. Guminė apsauga saugo prietaisą nuo subraižymo ir pagerina laikymo stabilumą. Korpusas atitinka IP67 apsaugos klasę.

Prietaisas turi 64 GB integruotą atmintį, nuotraukų ir vaizdo įrašų atkūrimą, vaizdą vaizde (PIP), dirbtiniu intelektu paremtą atstumo matavimą, šilumos sekimą, GPS, pranešimus realiuoju laiku, OSD įrašymą ir elektroninį vaizdo stabilizavimą (EIS). Numatytos šešios spalvų paletės bei miško ir taikinio kontūro vaizdo

režimai. Valdyti nuotoliniu būdu galima per programėlę naudojant Wi-Fi prieigos tašką.

Įrenginys maitinamas keičiama ir įkraunama 18650 ličio jonų baterija, užtikrinančia iki 10 valandų nepertraukiamo veikimo. Bateriją galima įkrauti pačiame prietaise arba per kelias sekundes išimti ir pakeisti kita. USB-C jungtis palaiko akumuliatoriaus įkrovimą, duomenų perdavimą ir USB vaizdo išvestį.

Komplektacija: termovizinis monokuliaras WILD 350D, 2 vnt. ličio jonų baterijų (18650), USB-C laidas.

PRIVALUMAI

- Jautrus šiluminio vaizdo jutiklis
- Du objektyvai – platesnis matymo laukas arba didesnis aptikimo nuotolis
- Didelis aptikimo nuotolis
- AMOLED ekranas
- Dirbtinio intelekto vaizdo korekcijos ir prisitaikymo technologija
- Valdymas viena ranka, patogus kairiarankiams ir dešiniarankiams
- Magnio lydinio korpusas su gumine apsauga
- Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija (komplekte 2 vnt.)
- Ilga nepertraukiamo veikimo trukmė
- Dirbtiniu intelektu paremtas atstumo matavimas, šilumos sekimas ir GPS
- Integruota atmintis su nuotraukų ir vaizdo įrašų atkūrimu
- Nuotolinis valdymas per programėlę (Wi-Fi prieigos taškas)
- Vaizdas vaizde (PIP) ir elektroninis vaizdo stabilizavimas (EIS)
- Vandeniui ir dulkėms atsparus korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio raiška: 384 × 288
- Pikselio dydis: 12 μm
- NETD: ≤18 mK @ 300 K
- Spektro diapazonas: 8-14 μm
- Kadru dažnis: 50 Hz
- Objektyvai: 25 mm ir 50 mm, F0,9
- Aptikimo nuotolis: 1300 m (25 mm) / 2600 m (50 mm)
- Matymo laukas: 10,5° × 7,9° (25 mm) / 5,3° × 4,0° (50 mm)
- Optinis didinimas: 2,4× (25 mm) / 4,8× (50 mm)
- Skaitmeninis priartinimas: 1-4× nuolatinis
- Akių atstumas: 40 mm
- Išėjimo vyzdys: 6 mm
- Dioptrijų reguliavimas: ±5D
- Ekranas tipas: AMOLED
- Ekranas raiška: 1024 × 768
- Ekranas dydis: 0,39 colio
- Spalvų paletės: 6
- Vaizdo režimai: miško / taikinio kontūro
- Nuotraukų ir vaizdo įrašų atkūrimas: yra
- Kalbos: kelių kalbų sąsaja
- Integruota atmintis: 64 GB
- Vaizdas vaizde (PIP): yra
- Atstumo matuoklis: dirbtiniu intelektu paremtas
- Šilumos sekimas: yra
- GPS: yra
- Pranešimai realiuoju laiku: yra
- OSD įrašymas: yra
- Elektroninis vaizdo stabilizavimas (EIS): yra
- Korpuso medžiaga: magnio lydinys
- Baterija: keičiama ir įkraunama ličio jonų 18650 (komplekte 2 vnt.)
- Baterijos veikimo laikas: 10 val.

- USB jungtis: Type-C (įkrovimas, duomenų perdavimas, USB vaizdo išvestis)
- Wi-Fi prieigos taškas: yra, nuotolinis valdymas per programėlę
- Veikimo temperatūra: -20 ... +50 °C
- Apsaugos klasė: IP67
- Svoris: 647,5 g
- Matmenys (I × P × A): 210 × 81 × 71 mm

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856