

Šilumos vaizdo kamera MILEEEY TR256C

**Kaina:****1163.26 € (be PVM)****1407.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠILUMOS VAIZDO KAMERA MILEEEY TR256C

Kompaktiška termovizinė kamera, turinti daug funkcijų, platus spalvų palečių pasirinkimas, didelis ir įskaitomas 3,5 colio įstrižainės ekranas bei 640 x 480 pikselių raiška užtikrina patogų darbą ir aukštos kokybės vaizdus su aiškiais detalėmis. Matavimo diapazonas nuo -20 °C iki 550 °C ir platus 55,6° matymo laukas. Greitas ir tikslus temperatūros matavimas. Signalizacija su šviesoforu, kuri įsijungia viršijus temperatūros diapazoną. Įrenginyje yra galingas LED žibintuvėlis, Micro SD atminties kortelė, USB Type-C laidas, vartotojo vadovai, apsauginis dėklas, pakabinamas dirželis ir šluostė ekranui bei objektyvui valyti.

KOMPLEKTACIJA: terminio vaizdo kamera TR256C, vartotojo vadovas, originali pakuotė, apsauginis dėklas, rankinis dirželis, USB tipo C laidas

PRIVALUMAI

- Automatinis karštų ir šaltų taškų sekimas
- WIFI ryšys, kuris leidžia, be kita ko, ekrano bendrinimas su kompiuterio ekranu realiuoju laiku
- Speciali kompiuterinė programa leidžia atlikti tolesnę duomenų analizę, taip pat neprisijungus, eksportavus duomenis į kompiuterį.
- Labai platus iki 55,6 ° matymo kampas teigiamai veikia pateikiamų vaizdų, apimančių plačią matavimo sritį, kokybę
- Lazerinio nuotolio ieškiklio funkcija - iki 20 metrų atstumo
- Reguliuojamas spinduliavimo koeficientas - užtikrina matavimo rezultatų optimizavimą pašalinant matavimo paklaidą

- Dvigubas objektyvas - infraraudonųjų spindulių vaizdas (256) ir tikras vaizdas (2MP).
- Didelis ir įskaitomas 3,5 colių ekranas
- Sertifikatai ir patentai: įrenginys atitinka CE, FDA, FCC ir daugelį kitų standartų bei yra patentuotas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūros diapazonas: -20 °C iki 550 °C
- Optinė skiriamoji geba: 256 x 192 px (49152 taškai)
- Tikslumas: ±2 °C
- Šiluminis jautrumas: ≤50 mK (0,15 °C)
- Ekranas įstrižainė: 3,5 colio
- Atnaujinimo dažnis: <25 Hz
- Matymo laukas: 55,6 °
- Infraraudonųjų spindulių spektro juosta: 8-14 um
- Karštų / šaltų taškų sekimas: taip
- Galimas spalvų palečių skaičius: 6 variantai
- Atmintis: 8G micro SD kortelė
- Maitinimas: daugkartinio naudojimo ličio baterija
- Baterijos talpa: 5000 mAh / 3,7 V (iki 11 valandų nepertraukiamo veikimo)
- USB jungtis: tipas C 2.0 (HS)*480
- Sandarumo klasė: IP65 (numetimo testas - kritimo bandymas iš 1,5 m)
- Matmenys: 190 x 65 x 65 mm
- Svoris: 540 g

WIFI IR KOMPIUTERIO PROGRAMA

• Tai leidžia, be kita ko: dalintis vaizdu iš fotoaparato į kompiuterio ekraną realiu laiku. Be vaizdo, tam skirta programa nurodo ir kitus fotoaparatu užfiksuoto vaizdo parametrus: maksimalią ir mažiausią temperatūrą, platumą ir ilgumą.

GPS VIETA

- Tai leidžia įrašyti užfiksuoto vaizdo platumą ir ilgumą. Ši funkcija naudinga registruojant matavimus.

LAZERINIS ATPAŽINIMAS

• Kameroje yra lazerinis nuotolio ieškiklis, kurio dėka kamera ne tik nustatys paviršiaus temperatūrą, bet ir parodys atstumą iki matavimo taško.

DĖL SAVO SPECIFIKACIJŲ ĮRENGINYS TURI LABAI PLATŲ PRITAIKYMO SPEKTRĄ

- Mašinų pramonė
- Elektros instaliacijos priežiūra ir statyba
- Elektronikos, spausdintinių plokščių (PCB) patikra
- ŠVOK - šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas ir kt.
- Šildymo įrenginių patikra
- Automobilių pramonė, automobilių mechanika

SODRI SPALVŲ PALETĖ

6 variantai leidžia jums pritaikyti spalvas ir diapazonus pagal savo poreikius. Spalvų paletėje rasite šiuos variantus:

- Baltas karštas
- Vaivorykštė
- Geležies raudona
- Lava
- Medicinos

- Arkties

TVIRTA IR PATVARI KONSTRUKCIJA

- Prietaisas praėjo vadinamąjį kritimo testai (kritimo testas) iš 1,5 metro aukščio.
- Struktūra ir minkštas liečiamas korpusas suteikia malonų komfortą kasdieniniam įrenginio naudojimui

IP65 SANDARUMO KLASĖ

- Aukštas atsparumo lietai lygis derinamas su didžiausiu įmanomu sandarumu nuo kietųjų dalelių

LED ŽIBINTAS

- LED apšvietimas yra papildomas įrenginio privalumas, leidžiantis veikti esant prastam apšvietimui

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856