

Šilumos vaizdo kamera MILEEEY TR256i su USB ir ANDROID programa

**Kaina:****483.10 € (be PVM)****584.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠILUMOS VAIZDO KAMERA MILEEEY TR256I SU USB IR ANDROID PROGRAMA

Didelės skiriamosios gebos šiluminio vaizdo mini kamera, skirta matuoti aplinkos temperatūrą ir vaizduoti šilumos žemėlapius „Android“ telefono ekrane. Aukštos kokybės jutiklis užtikrina matavimo tikslumą iki kelių metrų .

KOMPLEKTACIJA: šiluminio vaizdo kamera, įrenginio dėklas, originali pakuotė, šluostė, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- Geros kokybės objektyvas ir didelės raiškos jutiklis užtikrina puikų vaizdą
- Mažas svoris ir kompaktiškas dydis
- Platus temperatūros matavimo diapazonas
- Garsinis signalas su galimybe nustatyti aliarmo slenkstį
- Vartotojo nustatyto temperatūros diapazono rodymas ir daugybė aukštos temperatūros zonų rodymo parinkčių
- Galima stebėti aukštą ir žemą temperatūrą
- Taškų, linijų ir stačiakampių langeliai, skirti vietiniam temperatūros matavimui, linijų ir stačiakampių langelių pridėjimas, skirtas aukštai ir žemai temperatūrai bei aukštos temperatūros signalizacijai sekti

- Patvarus aliuminio korpusas
- 25 Hz atnaujinimo dažnis daro vaizdą aiškesnį
- Kamera pasižymi labai geru temperatūros pasiskirstymo atkūrimu ir aukšta IR raiška. Didelis šiluminio jautrumo lygis: <math> < 50\text{mK} @ 25\text{ }^\circ\text{C}</math>
- Aukšta IR skiriamoji geba: 256 x 192
- Didelis temperatūros diapazonas nuo -15 iki 600 laipsnių Celsijaus

Dėmesio! Veikimui reikalingas Android telefonas arba planšetinis kompiuteris.

SUDERINAMUMAS IR PRITAIKYMAS

Kamera suderinama su Android telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.

- Vaizdas įrašytas fotoaparatu
- Spalvų paletės juosta
- Įrankių juosta

IŠSAMUS MOBILIOSIOS PROGRAMOS MENIU APRAŠYMAS

- Nuotraukų albumas
- Įrašykite vaizdo įrašus ir išsaugokite albume
- Fotografuokite ir išsaugokite albume
- Iš naujo nustatykite rodomą vaizdą
- Papildoma informacija
- Nustatymai
- Šiluminis objekto vaizdas
- Temperatūros diapazono juosta
- Didžiausios temperatūros zonos paryškimas
- Signalizavimo funkcija
- Temperatūra pažymėtose vietose
- "Sekite" mygtukas
- Srities apibrėžimas
- Spalvų paletės pasirinkimas

PAPRASTAS MONTAVIMAS

Prietaisą lengva montuoti ir valdyti. Tiesiog atlikite 3 toliau nurodytus veiksmus, kad pradėtumėte naudotis įrenginiu:

- Atsisiųskite ir įdiekite programėlę: nuskaitykite QR kodą ant įrenginio pakuotės
- Prijunkite įrenginį prie telefono USB-C prievado, telefono nustatymuose įjunkite OTG funkciją
- Paleiskite programą ir pradėkite naudotis įrenginiu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Skiriamoji geba: 256 x 192
- Bangos ilgis: 8-14 μm
- Kadru dažnis: 25Hz
- Ekvivalentinis temperatūros skirtumas (NETD): <math> < 50\text{mK} @ 25\text{ }^\circ\text{C}</math>
- Objektyvas: 3,2 mm
- Matymo laukas (FOV): $56^\circ \times 42^\circ$
- Temperatūros matavimo diapazonas: $-15\text{ }^\circ\text{C} \sim +600\text{ }^\circ\text{C}$
- Temperatūros matavimo tikslumas: $\pm 2^\circ\text{C}$ arba $\pm 2\%$
- Temperatūros matavimas: aukščiausio, žemiausio, centro taško ir ploto matavimas
- Spalvų paletė: juoda ir balta (šviesūs atspalviai - šilti arba tamsūs atspalviai - šilti), visas spalvų spektras, mažo kontrasto spalvų spektras (violetinės ir geltonos spalvos atspalviai), raudona - šilčiausios vietos, mėlyna - šalčiausios vietos
- Darbinė temperatūra: $-10^\circ\text{C} \sim +75^\circ\text{C}$
- Laikymo temperatūra: $-45^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$

- IP apsaugos laipsnis: IP54
- Matmenys: 34,4 x 56,6 x 12,1 mm
- Svoris: 20 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856