

Termovizinė kamera PCE-TC 33N

**Kaina:****776.90 € (be PVM)****940.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMOVIZINĖ KAMERA PCE-TC 33N

Tai ergonomiška, viena ranka valdoma termovizinė kamera, skirta paviršiaus temperatūros pokyčiams stebėti įvairiose srityse: nuo elektros ir mechaninės įrangos priežiūros iki šildymo, vėdinimo ar statinių termografijos. Kamera pasižymi 220 x 160 pikselių infraraudonųjų spindulių jutikliu ir terminiu jautrumu iki 70 mK, todėl leidžia aptikti net menkus šiluminius netolygumus.

Matavimo diapazonas nuo -20 iki +300 °C užtikrina platų pritaikomumą pramoninėje priežiūroje ir prevenciniuose darbuose. Kamera automatiškai aptinka ir rodo karščiausią bei šalčiausią tašką, o „vaizdas vaizde“ funkcija leidžia termovizinį vaizdą derinti su realiuoju. Įrenginys turi 3,2" spalvotą ekraną, 3 GB vidinę atmintį (daugiau nei 20 000 nuotraukų) ir duomenų perdavimo galimybę per micro USB jungtį.

PCE-TC 33N puikiai tinka naudoti tiek patalpose, tiek lauko sąlygomis - ypač aplinkose, kur reikalingas mobilumas ir greita diagnostika.

Komplektacija: Termovizinė kamera PCE-TC 33N, micro USB laidas, USB įkroviklis, transportavimo dėklas, naudotojo vadovas

PRIVALUMAI

- Platus matavimo diapazonas nuo -20 iki +300 °C
- Infraraudonųjų spindulių jutiklis su 220 x 160 pikselių raiška
- Didelis termovizinis jautrumas 70 mK leidžia fiksuoti smulkius temperatūros pokyčius

- 3 GB vidinė atmintis talpina daugiau nei 20 000 JPG formato vaizdų
- Automatinis karščiausio ir šalčiausio taško atvaizdavimas
- „Picture-in-Picture“ funkcija su 4 pasirinktiniais režimais (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
- 5 spalvų paletės individualiam vaizdo pritaikymui
- Patogus valdymas viena ranka ir ergonomiškas dizainas
- 3,2" spalvotas TFT ekranas su 320 x 240 px raiška
- Duomenų perdavimas per micro USB jungtį

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Raiška: 220 x 160 pikselių
- Bangų ilgis: 8 ... 14 μm
- Terminis jautrumas: 70 mK
- Atnaujinimo dažnis: 9 Hz
- Matymo kampas: 35° x 26°
- Fokusavimas: fiksuotas
- Minimalus atstumas: 0,15 m
- Matavimo diapazonas: -20 ... +300 °C / -4 ... +572 °F
- Tikslumas: ±2 °C arba ±2 %
- Emisijos koeficientas: reguliuojamas nuo 0,01 iki 1,00
- Kalibravimas: automatinis
- Matavimo taškai: 1
- Matavimo režimai: 1
- Spalvinės paletės: Rainbow, Iron Oxide Red, Cold Color, Black & White, White & Black
- „Picture-in-Picture“ režimai: 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
- Matomo vaizdo kamera: 300 000 pikselių
- Ekranas: 3,2" TFT, 320 x 240 pikselių
- Vidinė atmintis: 3 GB (daugiau nei 20 000 vaizdų)
- Vaizdo formatas: JPG
- Duomenų perdavimas: micro USB
- Maitinimas: įkraunama 18650 ličio jonų baterija, ~2800 mAh
- Krovimo įtampa: 5 V / 2 A (adapteris 100-240 V AC, 50/60 Hz)
- Veikimo trukmė: 2-3 val.
- Automatinis išsijungimas: po 5, 20 minučių arba išjungta
- Aplinkos temperatūra: 0 ... +45 °C
- Laikymo temperatūra: -20 ... +60 °C
- Santykinė drėgmė: iki 85 % (be kondensato)
- Matmenys: 90 x 103 x 223 mm
- Svoris: 424 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856