

Termovizorius CEM DT-982

**Kaina:****2037.98 € (be PVM)****2465.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Termovizorius "CEM DT-982"

Našus ir efektyvus termovizorius palengvinantis darbą. Didelis, ryškus, lietimui jautrus ekranas leidžia greitai pakeisti nustatymus ir peržiūrėti vaizdus. Pagrindinės savybės: temperatūros diapazonas nuo -20°C iki 400°C, vaizdo-vaizde, balso įrašymo ir tekstinio komentaro nuotraukoje funkcijos. Karšto / šalto taško žymeklis automatiškai suranda karščiausius ir šalčiausius taškus.

PRIEDAI: tvirtas transportavimo dėklas, infraraudonųjų spindulių kamera su objektyvu, objektyvo dangtelis, skydelis nuo saulės, trikojis, pakrovėjas, ausinės, baterijos, programinės įrangos CD, dirželis, mikro SD kortelė, maitinimo laidas, USB kabelis ir RCA kabelis, dovanų dėžutė.

TERMOVIZORIAUS FUNKCIONALUMAS

- Aukštos rezoliucijos vaizdai: 160 x 120 pikselių infraraudonųjų spindulių rezoliucija
- Skaitmeninė kamera: 640x480 raiškos su blykšte, itin ryškiems vaizdams užfiksuoti nepriklausomai nuo apšvietimo sąlygų.
- Vaizdas-vaizde funkcija: rodoma terminė nuotrauka skaitmeninėje nuotraukoje
- LED apšvietimas: leidžia naudoti prietaisą prastai apšviestose vietose
- Platus temperatūros diapazonas: nuo -20 iki +400°C
- Paklaida: vos ±2%, todėl užtikrinamas patikimas temperatūros matavimas
- Greita ir patogi nuotraukų peržiūra
- Vaizdo rotacija: galimybė automatiškai pasukti aktyvią nuotrauką
- Garso įrašymas vaizdo įrašams: yra garso kolonėlė įrašams perklausyti
- Lietimui jautrus ekranas: patogesniai, produktyvesniai ir efektyvesniai darbai
- Pakraunama ličio baterija: įkrautos darbo trukmė apie 4 val. (galimybė pakeisti bateriją)

- Paprastas nuotraukų perkėlimas: lengvai perkeliamos nuotraukos iš kameros į USB atminties kortelę
- Ploto režimas: rodo minimalų arba maksimalų plotą, temperatūros matavimas pasirinktame plote
- WI-FI ryšys: nuotraukų ir duomenų persiuntimui į mobiliuosius įrenginius

VAIZDŲ RENGIMAS IR OPTINIAI DUOMENYS

IR rezoliucija	160 x 120 pikselių (židinio plokštumos matrica, neaušinamas mikrobolometras)
----------------	--

Matymo laukas	33° x 24°
---------------	-----------

Minimalus fokusavimo atstumas	0,3 m
-------------------------------	-------

Erdvinė rezoliucija	3.33 mrad (IFOV)
---------------------	------------------

Terminis jautrumas	< 0.1 °C @ +30 °C / 100 mK
--------------------	----------------------------

Vaizdo dažnis	50 Hz
---------------	-------

Fokusavimas	Rankinis
-------------	----------

Priartinimas	skaitmeninis priartinimas, 1-32 x karto
--------------	---

Apsukimas	0-360°, besitęsiantis pokytis kas 1°
-----------	--------------------------------------

VAIZDŲ RODYMAS

Ekranas	3,5" LCD ekranas
---------	------------------

Vaizdavimo tipai	IR nuotrauka, vizuali nuotrauka, vaizdas-vaizde
------------------	---

Spalvų paletė	Pilka / pilka metalo / metalo / vaivorykštės / plunksnos
---------------	--

MATAVIMAI

Objekto temperatūros diapazonas (°C)	nuo -20 °C iki 150 °C / nuo 0 °C iki 400 °C
--------------------------------------	---

Paklaida	± 2 °C arba ± 2 % matavimui
----------	-----------------------------

MATAVIMŲ ANALIZĖ

Taško matuoklis centrinis taškas

Spinduliavimas 0,10~1,0 reguliuojamas; spinduliavimo matavimo lentelė

Plotas maksimumas / minimumas / vidurkis

Automatinis karšto / šalto taško aptikimas automatinis karšto / šalto tašto pažymėjimas zonoje

NUSTATYMAI

Nustatymų pasirinkimai matavimo vienetų pasirinkimas, kalbos nustatymas, laiko ir datos formato keitimas, kameros informacija

Kalbų pasirengimas anglų, kinų, prancūzų, vokiečių, ispanų

NUOTRAUKŲ / VAIZDO ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS

Saugojimo laikmenos 4 GB mikro SD kortelė (talpa: standartinė JPEG nuotrauka > 1000 nuotraukų)

Vaizdo saugojimo formatas Standartinis MPEG-4, 1080P@30 fps (talpa atminties kortelėje: > 60 min)

Vaizdo saugojimo režimas IR / nuotraukos / IR ir nuotraukų saugojimas vienu metu

SKAITMENINĖ KAMERA

Integruota skaitmeninė kamera 2 MP

DUOMENŲ PERDAVIMO ŠĄSAJOS

USB sąsaja mini-USB, audio, vaizdo (kompozicinė), mikro SD jungtis, duomenų perdavimas tarp kameros ir kompiuterio

MAITINIMAS

Baterija / įėjimo įtampa ličio baterija, ~4 val. darbas pilnai pakrovus / DC 9V iki 12V

Įkrovimas AC adapteris

ATSPARUMO DUOMENYS

Hermetiškumas / kritimo testas

IP65 / 2 m

Smūgiai / vibracija

25 g (IEC60068-2-29) / 2 g (IEC60068-2-6)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856