Termovizorius CEM DT-9873



Kaina:
1898.97 € (be PVM)
2297.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Termovizorius "CEM DT-9873"

160 x 120 raiškos termovizorius, pasižymintis puikiomis darbinėmis savybėmis, funkcionalumu ir efektyviu darbu. Tai patogiai ir paprastai valdomas prietaisas, skirtas atlikti termovizinius matavimus. Termovizorius turi spalvotą TFT spalvų LCD ekraną. Didelis temperatūros diapazonas: nuo -20°C iki +400°C leidžia prietaisą pritaikyti tiek elektros, tiek įvairiose pramonės šakose.
Termovizorius pritaikomas vykdant bendrus darbus, taip pat augalų, maisto, transporto, šildymo, šaldymo ir vėdinimo bei įvairiose kitose srityse.
PRIEDAI: tvirtas transportavimo dėklas, 7.5 mm objektyvas, objektyvo dangtelis, skydelis nuo saulės, trikojis, pakrovėjas, ausinės, baterijos, programinės įrangos CD, rankos dirželis, mikro SD kortelė, USB ir RCA laidai, dovanų dėžutė.

TERMOVIZORIAUS FUNKCIONALUMAS

- 160x120 aukštos rezoliucijos TFT spalvotas LCD ekranas
- Profesionali IR optinė fokusavimo sistema, užtikrinanti optimalią vaizdo kokybę
- Greita analizės sistema
- Derinant skaitmeninius ir IR vaizdus galima greitai ir tiksliai nustatyti galimas problemas
- Vaizdo vaizde funkcija - šiluminių vaizdų vaizdavimas skaitmeninėse nuotraukose
- LED apšvietimas leidžia termovizorių naudoti prastai apšviestose vietose
- Platus temperatūros matavimo diapazonas: nuo -20°C iki +400°C
- Paklaida: ±2%
- Vaizdo rotacija: galimybė automatiškai pasukti aktyvią nuotrauką
- Garso įrašymas vaizdo įrašams: yra garso kolonėlė įrašams perklausyti
- Lietimui jautrus ekranas: patogesniam, produktyvesniam ir efektyvesniam darbui

- Pakraunama ličio baterija: įkrautos darbo trukmė apie 4 val. (galimybė pakeisti bateriją)
- Itin patogi nuotraukų galerija greitai peržiūrai ir norimos nuotraukos suradimui
- Minimalios / maksimalios temperatūros rodymas pasirinktame plote (zonoje)
- Patogiai įmontuotas lazerinio žymėklio paleidimo mygtukas leidžia lengvai pažymėti karšto ar šalto taško vietą šiluminėje nuotraukoje
- Termovizorius lengvai prisistaiko prie darbo sąlygų skirtingose vietose
- Turi video, USB ir SD kortelės jungtis
- Automatinis išsijungimas ir miego režimas

VAIZDŲ RENGIMAS IR OPTINIAI DUOMENYS	
IR rezoliucija	160 x 120 pikselių (židinio plokštumos matrica, neaušinamas mikrobolometras)
Matymo laukas	29.8° x 22.6°
Minimalus fokusavimo atstumas	0,2 m
Erdvinė rezoliucija	3.33 mrad (IFOV)
Terminis jautrumas	< 0.08 °C @ +30 °C / 80 mK
Vaizdo dažnis	50 Hz
Fokusavimas	Rankinis
Priartinimas	skaitmeninis priartinimas, 1-20 x karto
Apsukimas	0-360°, besitęsiantis pokytis kas 1°
VAIZDŲ RODYMAS	
Ekranas	3,5" TFT spalvų, lietimui jautrus LCD ekranas
Vaizdavimo tipai	IR nuotrauka, vizuali nuotrauka, vaizdas-vaizde
Vaizdas vaizde	infraraudonųjų spindulių zona nuotraukoje arba atvirkščiai
Spalvų paletė	Pilka / pilka metalo / metalo / vaivorykštės / plunksnos

MATAVIMAI	
Objekto temperatūros diapazonas (°C)	žemas diapazonas: nuo -20 °C iki 150 °C / aukštas diapazonas: nuo 0 °C iki 280 °C
Paklaida	± 2 °C arba ± 2 % matavimui
MATAVIMŲ ANALIZĖ	
Taško matuoklis	3
Spinduliavimas	0,10~1,0 reguliuojamas; pateikiama spinduliavimo matavimo lentelė
Linija	2 linijos (horizontali, vertikali)
Plotas (zona)	3 zonos: maksimumas / minimumas / vidurkis
Izoterma	aukštos / žemos temperatūros nustatymas / intervalas
Matavimų korekcijos	spinduliavimo, aplinkos temperatūros, atstumo, santykinio drėgnumo, temperatūros kompensavimas
Automatinis karšto / šalto taško aptikimas	automatinis karšto / šalto tašto pažymėjimas zonoje
NUSTATYMAI	
Nustatymų pasirinkimai	matavimo vienetų pasirinkimas, kalbos nustatymas, laiko ir datos formato keitimas, kameros informacija
Kalbų pasirengimas	anglų, kinų, prancūzų, vokiečių, ispanų
NUOTRAUKŲ / VAIZDO ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS	
Saugojimo laikmenos	4 GB mikro SD kortelė (talpa: standartinė JPEG nuotrauka > 1000 nuotraukų)
Vaizdo saugojimo formatas	Standartinis MPEG-4, 640x480@30 fps (talpa atminties kortelėje: > 60 min)

Vaizdo saugojimo režimas	IR / nuotraukos / IR ir nuotraukų saugojimas vienu metu
DUOMENŲ PERDAVIMO SĄSAJOS	
USB sąsaja	mini-USB, duomenų perdavimas tarp kameros ir kompiuterio
Video išėjimas	PAL ir NTSC
MAITINIMAS	
Baterija / įėjimo įtampa	ličio baterija, ~4 val. darbas pilnai pakrovus / DC 9V iki 12V
Įkrovimas	AC adapteris
ATSPARUMO DUOMENYS	
Hermetiškumas / kritimo testas	IP65 / 2 m
Smūgiai / vibracija	25 g (IEC60068-2-29) / 2 g (IEC60068-2-6)
Darbinė temperatūra	nuo -20 °C iki 50°C
Laikymo temperatūra	nuo -40 °C iki 70°C
Santykinis drėgnumas (darbui ir laikymui)	10% RH~90% RH

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856